



Partizan NVD-811 POE



- IP видеорегистратор
- 8-канальная запись
- 1xSATA (макс. 8Tb)
- Поддержка PoE
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Поддержка ONVIF 2.4
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель		NVD-811
Версия		POE
Макс. кол-во подключаемых камер, шт.		8
Операционная система		Embedded Linux
Режимы работы		Pentaplex. Simultaneous multi-channel real-time recording, playback, network operation, USB backup
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с		4x5Mp@25, 8x4Mp@25
Хранение архива, HDD*/сеть		+/+
Компрессия видео		H.264/H.265
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)	Видео	~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF)
	Аудио	0.69Gb
*Внимание, жесткий диск в комплект не входит!		
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с		1x5Mp@25, 1x4Mp@25
Резервное копирование, сеть/USB		+/+
Предпросмотр		1/4/8
Режимы записи	Вручную	+
	По тревоге	+
	По движению	+
	По расписанию	+
Аудио		
Компрессия аудио		G.711A
Двухстороннее аудио		+
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP
Языковая поддержка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP адрес по умолчанию		DHCP (Auto)
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Порт управления		34567
Программа - конфигуратор		Partizan Device Manager
Программа мониторинга		Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS
Мобильное ПО (поддержка)		Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Интерфейс		
Качество отображения		1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768
Видео	Входы	-
	Выходы	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудио	Входы	-
	Выходы	1ch RCA
Тревога	Входы	-
	Выходы	-
PTZ управление, порт/поддержка протоколов		Network
USB		2xUSB2.0
Внутренний SATA, шт. x макс. Tb		1x8
Внешний SATA, шт. x макс. Tb		-
Внешний eSATA, шт. x макс. Tb		-
Режимы работы жестких дисков		Single HDD
Габариты		
Размеры, мм		255x236x44
Масса, г		1200
Общие		
Аксессуары	Оптич. мышь	+
	ПДУ	+
Питание		DC48V, 2.5A
PoE/Класс		8*RJ45/0
Материал корпуса, пластик/металл		-/+
Материал передней панели, пластик/металл		+/-
Температурный режим, °C		0 - +50
Гарантия, лет		3

