



- Гибридный AHD видеорегистратор
- 4 канала
- Поддержка форматов AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Поддержка 5.0Мр разрешения формата AHD
- 1xSATA (макс. 8Tb)
- Поддержка ONVIF 2.4
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель		ADM-44U
Версия		FullHD v5.1
Макс. кол-во подключаемых камер, шт.		4
Операционная система		Embedded Linux
Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени		+
Воспроизведение		+
Удаленный доступ		+
Резервное копирование по USB		+
Режимы работы		AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	AHD	4x5M-N@12, 4xАHD-H@15
	AHD + IP	2xАHD-H@25+2x1080p@25, 4xАHD-M@25+4x960p@25
	IP	16x1080p@25, 16x960p@25, 4x5.0Мр@25
Хранение архива, HDD*/сеть		+/+
Компрессия видео		H.264
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)	Видео	~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1)
	Аудио	0.69Gb
*Внимание, жесткий диск в комплект не входит!		
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	AHD	4x5M-N@12, 4xАHD-H@12
	AHD + IP	2xАHD-H@25, 2x1080p@25, 4xАHD-M@25, 4x960p@25
	IP	2x1080p@25, 4x960p@25, 1x5.0Мр@25
Резервное копирование, сеть/USB		+/+
Предпросмотр		1/4
Режимы записи	Вручную	+
	По тревоге	+
	По движению	+
	По расписанию	+
Аудио		
Компрессия аудио		G.711A
Двухстороннее аудио		+
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP
Языковая поддержка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP адрес по умолчанию		DHCP (Auto)
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Порт управления		34567
Программа - конфигуратор		Partizan Device Manager
Программа мониторинга		Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS
Мобильное ПО (поддержка)		Partizan Device Manager , Partizan Cloud Storage
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Интерфейс		
Качество отображения		1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768
Видео	Входы	4ch BNC
	Выходы	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудио	Входы	1ch RCA
	Выходы	1ch RCA
Тревога	Входы	-
	Выходы	-
PTZ управление, порт/поддержка протоколов		-
USB		2xUSB2.0
Внутренний SATA, шт. x макс. Tb		1x8
Внешний SATA, шт. x макс. Tb		-
Внешний eSATA, шт. x макс. Tb		-
Габариты		
Размеры, мм		210x200x49
Масса, г		900
Общие		
Аксессуары	Оптич. мышь	+
	Адаптер питания	+
	ПДУ	+
Питание	DC12V, А	2.0
	PoE/Класс	-
Материал корпуса, пластик/металл		+/-
Материал передней панели, пластик/металл		+/-
Температурный режим, °С		0 - +55
Гарантия, лет		3