



**навесные**  
**IP31 IP54**



**напольные**  
**IP31 IP54**


## Назначение

Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения.

Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса запирается на замок. Корпуса со степенью защиты IP54 имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пылевлагодонепроницаемый замок.

## Преимущества

- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Единый секрет замка.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Удобство монтажа.
- Логотип-подштамповка
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат качества.

Характеристика	Значение
Вид установки	навесной, напольный
Номинальный ток, А	до 630
Толщина металла, мм	1,0-1,4
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP31, IP54
Цвет	RAL 7035 
Угол открытия двери	105°
Климатическое исполнение: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ IP 31</li> <li>■ IP 54</li> </ul>	УХЛЗ У2

Тип монтажа	Настенное исполнение		Напольное исполнение	
	IP31	IP54	IP31	IP54
Степень защиты	IP31	IP54	IP31	IP54
Высота, мм	250...1320	250...1400	1600, 1800	1600, 1800
Ширина, мм	210...750	210...750	600, 800	600, 800
Глубина, мм	150...300	220...300	400	400

- В исполнении IP54 многогранный защитный желоб корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытии дверцы (**рис. 1**).
- В исполнении IP54 уплотнение из вспененного полиуретана (**рис. 2**).
- Задняя стенка у напольных корпусов съемная, что значительно упрощает обслуживание и монтаж электрооборудования (**рис. 3**).
- Кронштейны на задней стенке напольных корпусов упрощают её установку и повышают безопасность обслуживания шкафа (**рис. 4**).



**Панель ПН**

Предназначена для установки предохранителей

**Планка**

Используется для установки одиночных электро-аппаратов или нескольких приборов, имеющих одинаковый установочный габарит по высоте

**Уголок вертикальный**

Используется для крепления панелей монтажных, панелей ПН и планок (для обеспечения возможности регулировки положения элементов по глубине корпуса)

**Панель монтажная**

Предназначена для установки различной электро-аппаратуры

