

INT-KLCDR-BL

ЖКИ-КЛАВИАТУРА

ЖКИ-клавиатуры предназначены для ежедневной эксплуатации системы **INTEGRA**. Благодаря дисплею, на котором отображаются текстовые сообщения, использование даже расширенных функций ПКП будет для пользователя простым и удобным. Дополнительно встроенный считыватель карт дает возможность эксплуатации системы без необходимости запоминания пароля.

- подсветка клавиш и дисплея
- светодиодные индикаторы, отображающие состояние системы
- тревоги, вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- звуковая сигнализация выбранных системных событий
- 2 зоны
- сигнализация потери связи с ПКП
- порт RS-232 для работы с программой **GUARDX**
- считыватель проксимити карт



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс среды	II
Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	140 x 126 x 26 мм
Диапазон рабочих температур	-30...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	60 мА
Максимальное потребление тока	156 мА

ООО "Компания Строимир"

г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua
www.smartel.ua