



- Комутатор з 4 PoE та 1 Uplink 10/100M портами
- Підтримка IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at, комутація з буферизацією пакетів
- 3 DIP-перемикачем підтримує довжину передачі до 250м в 10M режимі з кабелем cat 6
- LED індикатори для відображення стану живлення, з'єднання, активності та швидкості
- Можливе встановлення до Rack-стійки
- Захист від замикання попереджає перешкоди живлення між портами
- Визначає пристрій живлення PoE автоматично

PoE комутатор		
Модель		PSW-4
Версія		v1.1
Кількість PoE портів		4*10/100M
Кількість Uplink портів		1*10/100M
Пропускна здатність, Гбит/с		1
Розмір таблиці Mac-адресів		2K
Режим передачі даних		Store and forward
Кеш, Кб		448
Основні характеристики		
Мережеві протоколи		IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af/at
Режими роботи портів PoE	Normal(A)	4 порти підтримка PoE
	VLAN(V)	4 порти VLAN, кожен порт окремо підключається до Uplink портів
	Extend(S)	4 порти зі збільшеною довжиною лінії до 250м
Потужність PoE порту	Кожен порт	15.4W/30W
	Загальна	55W
PoE стандарти		IEEE 802.3af/at
Призначення контактів живлення		Тип A, 1/2(+), 3/6(-), Тип B, 4/5(+), 7/8(-)
Габарити		
Розміри, мм		200x120x45
Маса, г		500
Загальні		
Живлення		AC100-240V 50/60Hz
Матеріал корпусу пластик/метал		-/+
Колір корпусу		Чорний
Встановлення до Rack-стійки		+
Акcesуари	Кабель живлення	+
	Монтажні рейки	-
Температурний режим, °C		-20 - +55
Гарантія, років		3

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global>



Схема підключення:

