



- Разрешение 5.0 Мп
- Поддержка смарт-функций
- Степень защиты IP66
- Поддержка SD карт
- SMD ИК подсветка
- 3 степени свободы
- Поддержка ONVIF 2.6
- Поддержка мобильного приложения Partizan
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:  
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPO-5SP	
Версия	Starlight SH v1.0	
Артикул	1769	
Матрица		
Сенсор	1/2.7" CMOS	
Размер пикселя, мкм	2.0x2.0	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 5Mp@25, 4Mp@25, 3Mp@25, 2Mp@25, 1.3Mp@25, 1Mp@25 NTSC: 5Mp@30, 4Mp@30, 3Mp@30, 2Mp@30, 1.3Mp@30, 1Mp@30
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL: 1Mp@25, 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 1Mp@30, 640x480@30, 320x240@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux	0.05	
Динамический диапазон WDR, dB	120	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Функции обработки видео	BLC, DWDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks	
Смарт-функции	Детекция проникновения в периметр, Детекция пересечения линии, Детектор оставленных вещей, Обнаружение пешеходов, Обнаружение лиц, Подсчет посетителей, Распознавание лиц	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручная	1/5-1/20000
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	8-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<b>*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока</b>		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	3.6	
Диафрагма, F	1.6	
Угол обзора, °	Горизонтальный	88
	Вертикальный	57
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление, ручное/авто	-	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	≤30	
Количество светодиодов, шт.	2 SMD LED	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр, ручной/авто	-/+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP	
Языковая поддержка	English, Français, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
IP-адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Дополнительный поток	rtsp://ip:port/Ch01/1
Ссылка для захвата кадра	http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get	
Порт управления	9988	
Программа - конфигуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Программа мониторинга	Partizan	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G)	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	151
	Кожух	∅71x80mm
	Кронштейн	∅69x71mm
Масса, г	700	
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE класс/Вт	0/6
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Встроенный микрофон	-
	Входы	-
	Выходы	-
Слот для карт памяти	Micro SD (≤256Gb)	
Материал корпуса пластик/металл	-/+	
Материал кронштейна пластик/металл	-/+	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	