



- AHD/TVI/CVI/CVBS камера
- Разрешение 2.0 Мп
- ИК подсветка
- Степень защиты IP44
- 3 степени свободы

Камера AHD			
Модель		CDM-223S-IR	
Версия		FullHD	
Встроенное меню OSD		+	
Управление встроенным меню OSD	Джойстик на шнуре	-	
	UTC контроллер	+	
Матрица			
Сенсор		1/2.7" FullHD CMOS	
Размер пикселя, мкм		2.8x2.8	
Разрешение, точек@к/с	PAL	AHD-H:	1920x1080@25fps
		TVI:	1920x1080@25fps
		CVI:	1920x1080@25fps
		Analog:	1300TVL
	NTSC	AHD-H:	1920x1080@30fps
		TVI:	1920x1080@30fps
		CVI:	1920x1080@30fps
		Analog:	1300TVL
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+	
	Цветной	+	
	Черно-белый	+	
Светочувствительность, Lux		0.01	
Функции обработки видео		AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks	
Динамический диапазон WDR, dB		72	
Соотношение сигнал/шум, dB		48	
Видео выход		1Vpp, 75Ω	
Экспозиция, с	Авто	+	
	Ручная	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000	
Объектив			
Фокусное расстояние, мм		2.8	
Диафрагма, F		1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	89	
	Вертикальный	58	
Тип объектива	Асферический	-	
	Сферический	+	
Тип крепления объектива		M12	
Управление, ручное/авто		-	
ИК подсветка			
Дальность действия, м		≤20	
Количество светодиодов, шт.		18, SMD	
Угол освещения, °		60	
Длина волн, нм		850	
ИК фильтр, ручной/авто		-/+	
Габариты			
Размеры, мм	Общая длина	69	
	Кожух	Ø94x69	
	Кронштейн	-	
Масса, г		170	
Общие			
Питание	DC12V, A	0.4	
Тревожные	Входы	-	
	Выходы	-	
Материал корпуса пластик/металл		+/-	
Материал кронштейна пластик/металл		-	
Степень защиты IP		44	
Степень ударопрочности IK		-	
Температурный режим, °C		+10 - +50	
Гарантия, лет		3	