



- Разрешение 3.0 Мп
- Встроенный микрофон и динамик
- Поддержка карт MicroSD
- SMD ИК подсветка
- Управление поворотом и наклоном
- Поддержка технологии Wireless connect
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Поддержка ONVIF 2.4
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:  
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPH-2SP-IR	
Версия	v1.1	
Артикул	1948	
Матрица		
Сенсор	1/2.7" FullHD CMOS	
Размер пикселя, мкм	3.0x3.0	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 3Mp@12 NTSC: 3Mp@12
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL: 800x448@12 NTSC: 800x448@12
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux	0.01	
Динамический диапазон WDR, dB	72	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Функции обработки видео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Автоматическая	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<b>*Внимание! Установку максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока</b>		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2.8	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	89
	Вертикальный	58
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление	По горизонтали, °	355
	По вертикали, °	120
ИК подсветка		
Дальность действия, м	≤10	
Количество светодиодов, шт.	6, SMD	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр, ручной/автоматический	-/+	
Сеть		
Интерфейсы	-	
Стандарт беспроводной локальной сети / Частота, Ghz	802.11(b/g/n) / 2.4	
Поддержка типов шифрования	AES	+
	TKIP	+
	AES+TKIP	-
Сетевые функции	Partizan MAC protocol/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP-адрес по умолчанию	<b>DHCP (Auto)</b>	
Имя пользователя по умолчанию	<b>admin</b>	
Пароль по умолчанию	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Ссылка для захвата кадра	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	100
	Кожух	∅70x100
	Кронштейн	-
Масса, г	360	
Общие		
Питание	DC5V, A	1.5
	PoE класс/Vt	-
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Встроенный микрофон	+
	Встроенный динамик	+
Слот для карт памяти	MicroSD (≤64Gb)	
Аксессуары	Блок питания 5V/1.6A кабель 2.5м	
Материал корпуса пластик/металл	+/-	
Материал кронштейна пластик/металл	-	
Степень защиты IP	44	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	+10 - +50	
Гарантия, лет	3	