



AGM
GLOBAL
VISION

PVS14-51

Пристрій нічного бачення Монокуляр

Монокуляр нічного бачення AGM PVS14-51 — міцний, легкий, багатоцільовий прилад нічного бачення, який неодноразово зарекомендував себе в боях. Конструкція PVS14-51 була замовлена збройними силами Сполучених Штатів для забезпечення нічних операцій. Цей монокуляр використовується по всьому світу в деяких із найскладніших умов. PVS14-51 можна використовувати як портативний пристрій або встановити на головний ремінь, що входить у комплект. З відповідними аксесуарами його також можна встановити на бойові шоломи, забезпечуючи можливості нічного бачення для денних оптичних прицілів. Монокуляр PVS14-51 відповідає військовим стандартам 810G і демонструє найвищу якість форми та функції.

PVS14-51 має розширене поле зору. Його кут огляду 51° покриває широкий діапазон, не вимагаючи від оператора зміщення положення пристрою. Монокуляр PVS14-51 є повнофункціональним пристроєм, який важить менше 10,6 унцій/300 грамів. Пристрій включає в себе ручне регулювання посилення, функцію автоматичного відсікання яскравого світла та вбудований ІЧ освітлювач. Функція відсікання яскравого світла забезпечує захист високоякісної фотокатодної трубки. PVS14-51 від AGM містить низку додаткових аксесуарів для використання практично у будь-якій операції.



- Широке поле зору 51°
- Компактний, міцний дизайн
- Водонепроникний
- Можливість кріплення на голову або шолом
- Ручне регулювання посилення
- Ергономічні, прості та зручні елементи керування
- Вбудована інфрачервона підсвітка і розливна лінза
- Обмежена 3-річна гарантія



Обладнання, описане в цьому документі, регулюється експортними правилами США, і для експорту може знадобитися ліцензія. Відправки, що суперечать законодавству США, заборонені.

www.agmglobalvision.com

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посилувач зображення	2+ або 3 покоління
Збільшення	1x
Система лінз	19 mm; F/1.26
Кут огляду	51°
Фокусна відстань	0.25 m
Діоптричне регулювання	-6 до +2 діоптрій - Низький заряд батареї
Світлодіодні індикатори (в полі зору)	- ІЧ увімкнено - Надмірне освітлення
Ручне регулювання посилення	Так
Відсікання яскравого світла	Так
ІЧ освітлювач	Так
Тип батареї	Одна AA 1.5V
Час роботи (Операційна)	До 50 при 20°C
Діапазон робочих температур	-51° C до +49° C (-60° F до 120° F)
Температурний діапазон зберігання	-51° C до +85° C (-60° F до 185° F)
Вага	300 г (10.6 oz)
Габаритні розміри (без кришки об'єктива)	102 × 63 × 69 mm (4.0 × 2.5 × 2.7 in)
Комплектація	Монокуляр нічного бачення, вузол кріплення на голову, підбрівник, наочник, адаптер для кріплення на шолом, м'який чохол, ковпачок об'єктива/фільтр денного світла, плечовий ремінь, серветка для об'єктива, наочник, жертвне віконце, протитуманний щиток, інструкція, акумулятор

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
Зображення призначені лише для ілюстрації.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Інфрачервоний опромінювач дальнього радіусу дії AGM Sioux850 поставляється з акумуляторною батареєю та зарядним пристроєм (P/N 501SIUOX850IR1)

Афокальна лупа AGM в зборі, 3X
(P/N 61023XA1)

Афокальна лупа AGM в зборі, 5X
(P/N 61025XA1)

Кріплення для шолома MICH
(P/N 6103MNM1)

Кріплення для шолома PASGT(P/N 6103PHM1)

Жорсткий футляр (P/N 6610HCS1)



MAIN OFFICE | 173 West Main Street | PO Box 962 | Springerville, AZ 85938, USA
Tel. +1.928.333.4300 | info@agmglobalvision.com | www.agmglobalvision.com

EUROPEAN OFFICE | Andrey Lyapchev #7 | Sofia, P.C. 1756 | Bulgaria
Tel. +35.988.412.5573 | info@agmglobalvision.eu | www.agmglobalvision.eu

www.agmglobalvision.com