



Продуктова лінійка Superior

DoorProtect S Jeweller

Бездротовий датчик відчинення.



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

SOON
INCERT


SOON
SSF

SOON
NFA2P

Що нового

Baseline DoorProtect Jeweller	Superior DoorProtect S Jeweller
1 геркон	2 геркони
Кріпильна панель SmartBracket без утримуючого гвинта	Кріпильна панель SmartBracket з утримуючим гвинтом
Звичайна батарея	Посилена батарея
Глянцевий корпус	Матовий корпус
Доступний для всіх PRO	Доступний лише для акредитованих партнерів

Це пристрій з **продуктової лінійки Superior**. Продукти Superior – це вдосконалені версії бездротових пристроїв Jeweller. Лінійка Superior розроблена спеціально для проєктів. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть продавати, встановлювати та налаштовувати продукти Superior.



Надійне виявлення відчинення

- Геркони з пластику: міцніші, ніж скляні
- Монтаж магніту з обох сторін DoorProtect S: справа чи зліва
- Датчик комплектується двома магнітами: малим і великим



Додаткові можливості


- Роз'єм для під'єднання стороннього датчика з типом контакту НЗ (NC)
- Сповіщення про відчинення: сирени Ajax спеціальним звуком повідомляють про відчинення дверей



Jeweller

технологія зв'язку

- До 1200 м радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування для захисту даних на кожному етапі передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою




Висока автономність

- Строк роботи від батареї – до 5 років
- Сповіщення про низький заряд батареї
- Попередньо встановлена батарея Panasonic



Стійкість до саботажу

- Тривога тампера
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Утримуючий гвинт, щоб надійно закріпити пристрій на SmartBracket



Швидке встановлення і налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування і налаштування в застосунку
- Зручний монтаж та заміна

Лінійки продуктів Superior, Fibra та Baseline повністю сумісні. Це відкриває можливість побудувати системи майже будь-якої конфігурації та закривати проекти з найрізноманітнішими вимогами.

Відповідність стандартам	Сумісність	Зв'язок з хабом	Виявлення відчинення
EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT (незабаром) SSF (незабаром) NFA2P (незабаром)	Хаби Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Ретранслятори ReX, ReX 2	Технологія зв'язку Jeweller Діапазон частот 868,0–868,6 МГц Дальність зв'язку до 1200 м за відсутності перешкод	Чутливий елемент 2 геркони Ресурс сенсорів 2 000 000 відчинень Під'єднання стороннього датчика датчик з типом контакту НЗ (NC)
Живлення	Встановлення	Корпус	Комплектація
Батарея 1 × CR123A Строк автономної роботи до 5 років Виробник Panasonic	Діапазон робочих температур від -10°C до +40°C Допустима вологість до 75% Клас захисту IP50	Колір білий, чорний Розміри 103 × 22 × 21 мм Вага 37 г	DoorProtect S Jeweller 2 магніти (малий і великий) 1 елемент живлення CR123A (попередньо встановлений) Кріпильна панель SmartBracket з утримуючим гвинтом Монтажний комплект Виносна клема Коротка інструкція



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

ajax.systems/support/devices/doorprotect-s/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems