

Продуктова лінійка Superior

## DoorProtect S Plus Jeweller

Бездротовий датчик відчинення, удару та нахилу.



2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

SOON  
INCERT


SOON  
SSF

SOON  
NFA2P

### Що нового

Baseline DoorProtect Plus Jeweller	Superior DoorProtect S Plus Jeweller
1 геркон	2 геркони
Кріпильна панель SmartBracket без утримуючого гвинта	Кріпильна панель SmartBracket з утримуючим гвинтом
Звичайна батарея	Посилена батарея
Глянцевий корпус	Матовий корпус
Доступний для всіх PRO	Доступний лише для акредитованих партнерів

Це пристрій з **продуктової лінійки Superior**. Продукти Superior – це вдосконалені версії бездротових пристроїв Jeweller. Лінійка Superior розроблена спеціально для проектів. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть продавати, встановлювати та адмініструвати продукти Superior.



### Безліч можливостей в одному пристрої

- 2 геркони для виявлення відчинення
- Акселерометр для виявлення зміни кута нахилу, удару та вібрації



### Додаткові функції


- Роз'єм для під'єднання стороннього датчика з нормально закритим типом контактів (NC)
- Сповіщення про відчинення: сирени Ajax спеціальним звуком повідомляють про відчинення дверей



### Jeweller


технологія зв'язку

- До 1200 м радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування для захисту даних на кожному етапі передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою



### Надійне виявлення

- Датчик має 2 геркони і 2 магніти (малий і великий)
- Геркони з пластику: міцніші за скляні
- Сенсори удару й нахилу налаштовуються в застосунку




## Висока автономність

- Строк роботи від батареї — до 5 років
- Сповіщення про низький заряд батареї
- Попередньо встановлена батарея Panasonic



## Стійкість до саботажу

- Тривога тампера
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Утримуючий гвинт, щоб надійно закріпити пристрій на SmartBracket



## Швидке встановлення і налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування і налаштування в застосунку
- Зручний монтаж та заміна

Лінійки продуктів Superior, Fibra та Baseline повністю сумісні. Це відкриває можливість побудувати системи майже будь-якої конфігурації та закривати проекти з найрізноманітнішими вимогами.

Відповідність стандартам	Сумісність	Зв'язок з хабом	Виявлення
EN 50131-2-6 (Grade 2) EN 50131-2-8 PD 6662:2017 INCERT (незабаром) SSF (незабаром) NFA2P (незабаром)	<b>Хаби</b> Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)  <b>Ретранслятори</b> ReX, ReX 2	<b>Технологія зв'язку Jeweller</b>  <b>Діапазон частот</b> 868,0–868,6 МГц  <b>Дальність зв'язку</b> до 1200 м за відсутності перешкод	<b>Чутливі елементи</b> 2 геркони 1 акселерометр  <b>Ресурс сенсорів</b> 2 000 000 відчинень  <b>Чутливість сенсора удару</b> 3 рівні Налаштовує PRO або користувач з правами адміністратора в застосунку Ajax  <b>Поріг спрацювання сенсора нахилу</b> від 5° до 25° Налаштовує PRO або користувач з правами адміністратора в застосунку Ajax  <b>Під'єднання стороннього датчика</b> датчик з нормально закритим типом контактів)
Живлення	Встановлення	Корпус	Комплектація
<b>Батарея</b> 1 × CR123A  <b>Строк автономної роботи</b> до 5 років  <b>Виробник</b> Panasonic	<b>Діапазон робочих температур</b> від -10°C до +40°C  <b>Допустима вологість</b> до 75%  <b>Клас захисту</b> IP50	<b>Колір</b> білий, чорний  <b>Розміри</b> 103 × 22 × 21 мм  <b>Вага</b> 37 г	DoorProtect S Plus Jeweller 2 магніти (малий і великий) 1 елемент живлення CR123A (попередньо встановлений) Кріпильна панель SmartBracket з утримуючим гвинтом Монтажний комплект Виносна клема Коротка інструкція



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

[ajax.systems/support/devices/doorprotect-s-plus/](https://ajax.systems/support/devices/doorprotect-s-plus/)

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot

🌐 ajax.systems