



- IP відеореєстратор
- 36-канальний 8Мр (4К) запис в реальному часі
- 2xSATA (макс. 14Tb)
- Підтримка ONVIF 2.4
- Підтримка смарт-функцій
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:  
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	NVH-852	
Версія	3.4 Cloud	
Артикул	4291	
Макс. кількість камер, що підключаються, шт. (макс./мін. роздільна здатність)	36/36	
Операційна система	Embedded Linux	
Одноточасний запис всіх каналів в режимі реального часу	+	
Відтворення	+	
Віддалений доступ	+	
Резервне копіювання через USB	+	
Запис		
Запис, каналів x роздільна здатність @ к/с	36x8Мр@25, 25x8Мр@25, 16x8Мр@25, 9x8Мр@25, 8x8Мр@25, 4x8Мр@25, 1x8Мр@25	
Зберігання архіву, HDD*/мережа	+/-	
Компресія відео	H.264(HighProfile)/H.265	
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с /1 кан. (за день)	Відео ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF) Аудіо 0.69Gb	
<b>*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!</b>		
Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с	1x8Мр@25+1x8Мр@15, 3x5Мр@25+1x5Мр@15, 4x4Мр@25+1x4Мр@15, 5x3Мр@25+1x3Мр@15, 8x2Мр@25+2x2Мр@15	
Резервне копіювання, мережа/USB	+/-	
Попередній перегляд	1/2/4/8/9/16/25/36	
Режими запису	Вручну	+
	За тривоги	+
	За рухом	+
	За розкладом	+
Аудіо		
Компресія аудіо	G.711A	
Двобічне аудіо	+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100/1000Base-T)	
Мережеві функції	Partizan Mac/IPFilter/DDNS/Email/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адреса за замовчуванням	<b>DHCP (Auto)</b>	
Ім'я користувача за замовчуванням	<b>admin</b>	
Пароль за замовчуванням	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Програма моніторингу	Partizan, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Інтерфейс		
Якість відтворення	3840x2160 (4K); 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Відео	Входи	-
	Виходи	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудіо	Входи	1ch TRS (3.5mm)
	Виходи	1ch TRS (3.5mm)
Тривога	Входи	-
	Виходи	-
PTZ керування, порт/підтримка протоколів	Network	
USB	2xUSB2.0	
Внутрішній SATA, шт. x макс. Tb	2x14	
Зовнішній SATA, шт. x макс. Tb	-	
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Tb	-	
Режими роботи жорстких дисків	Single HDD	
Смарт-функції		
Канали / Функції	Виявлення людини / Детекція проникнення людини до периметру / Детекція перетинання лінії людиною/ Виявлення облич. <b>Доступні тільки з камерами серії Cloud</b>	
Габарити		
Розміри, мм	325x243x53	
Маса, г	1120	
Загальні		
Акcesуари	Оптична миша	+
	Адаптер живлення	+
	ПДК	-
Живлення	DC12V, 4.0A	
РоЕ/Клас	-	
Матеріал корпусу, пластик/метал	-/+	
Матеріал передньої панелі, пластик/метал	+/-	
Температурний режим, °C	0 - +50	
Гарантія, років	3	

\* Примітка: функції, зовнішній вигляд, комплектація і порядок роботи з пристроєм можуть бути змінені виробником в зв'язку з допрацюванням, як самого пристрою, так і його програмного забезпечення без попереднього повідомлення