



Myers Outdoor WiFi Bullet

RU



- Разрешение 5.0 Мп
- Высокая светочувствительность
- Встроенный микрофон
- Поддержка карт MicroSD
- Поддержка смарт-функций
- ИК подсветка
- Степень защиты IP66
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Поддержка ONVIF 2.4
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель		Myers Outdoor
Версия		WiFi Bullet
Артикул		5933
Матрица		
Сенсор		1/2.7"SC335E Low illumination CMOS sensor
Размер пикселя, мкм		2.9x2.9
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 2592*1944@12fps,1080p@25fps , NTSC: 2592*1944@12fps, 1080p@30fps
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL:640x360@12, NTSC: 640x360@12
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux		0.001Lux @F1.2
Динамический диапазон WDR, dB		72
Соотношение сигнал/шум, dB		48
Функции обработки видео		AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks
Смарт-функции в камере		Обнаружение человека
Смарт-функции при использовании вместе с NVR серии Cloud		Обнаружение человека / Детекция проникновения человека в периметр / Детекция пересечения линии человеком
Кодек	H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		3,6
Диафрагма, F		1,4
Угол обзора, °	Горизонтальный	87-90
	Вертикальный	47-50
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление, ручное/авто		-
ИК подсветка		
Дальность действия, м		≤20
Количество светодиодов, шт.		4 Warm White IR
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр, ручной/авто		-/+
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Стандарт беспроводной локальной сети / Частота, Ghz		802.11b/g/n 2.4G External double Wifi Antenna
Поддержка типов шифрования	AES	+
	TKIP	+
	AES+TKIP	-
Сетевые функции		Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP/HTTP/HTTPS/TCP/IPV4
Языковая поддержка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP-адрес по умолчанию		DHCP (Auto)
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Ссылка для захвата кадра		http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin
Порт управления		34567
Программа - конфигуратор		Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager, Web interface
Программа мониторинга		Partizan
Мобильное ПО (поддержка)		Partizan
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	175
	Кожух	175x70x65
	Кронштейн	Ø70
Масса, г		650
Общие		
Питание	DC12V, A	0.6
	PoE класс/Bt	0/5
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Встроенный микрофон	+
	Входы	-
	Выходы	+
Слот для карт памяти		MicroSD (≤128Gb)
Аксессуары		Блок питания 12V/1A, патчкорд 2.5м
Материал корпуса пластик/металл		-/+
Материал кронштейна пластик/металл		-/+
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		-20 - +55
Гарантия, лет		3