



Myers 8MP Turret FADA

UA



- Роздільна здатність 8.0Мп
- Висока світлочутливість
- POE IP камера
- Підтримка смарт-функцій
- ІЧ підсвітка
- Ступінь захисту IP67
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Підтримка ONVIF 2.4
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



програми забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель		Myers
Версія		8MP Turret FADA
Артикул		5858
Матриця		
Сенсор		1/2.7" CMOS Sensor
Розмір пікселя, мкм		2.8x2.8
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 3840*2160@15fps; 2880*1616@25fps; 2560*1440@25fps ; 2MP@25fps;NTSC: 3840*2160@15fps; 2880*1616@30fps; 2560*1440@30fps ; 2MP@30fps
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 800x448@25fps NTSC: 800x448@30fps
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux		0.01
Динамічний діапазон WDR, dB		72
Співвідношення сигнал/шум, dB		48
Функції обробки відео		AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks
Смарт-функції в камері		Виявлення людини
Смарт-функції при використанні разом із NVR серії Cloud		Виявлення людини / Детекція проникнення людини до периметру / Детекція перетинання лінії людиною
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	1024-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм		2.8
Діафрагма, F		1,6
Кут огляду, °	Горизонтальний	88
	Вертикальний	58
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву		M12
Керування, ручне/авто		-
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м		≤25
Кількість світлодіодів, шт.		Double light, 3015Ux4, I/O Red&Blue alarm
Кут освітлення, °		60
Довжина хвилі, нм		850
ІЧ фільтр, ручний/авто		-/+
Мережа		
Інтерфейси		RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції		Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP/HTTP/HTTPS/TCP/IPV4
Мовна підтримка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP адреса за замовчуванням		DHCP (Auto)
Ім'я користувача за замовчуванням		admin
Пароль за замовчуванням		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Посилання для захоплення кадру		http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin
Порт керування		34567
Програма-конфігуратор		Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager, Web interface
Програма моніторингу		Partizan
Мобільне ПЗ (підтримка)		Partizan
Протоколи інтеграції		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Габарити		
Розміри, мм	Кожух	93x85
	Кронштейн	Ø93
Маса, г		500
Загальні		
Живлення	DC12V, A	1
	PoE клас/Вт	0/5
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
Аудіо	Вбудований мікрофон	+
	Входи	-
	Виходи	+
Слот для карт пам'яті		-
Матеріал корпусу пластик/метал		-/+
Матеріал кронштейну пластик/метал		-/+
Ступінь захисту IP		67
Ступінь ударостійкості IK		-
Температурний режим, °C		-30 - +60
Гарантія, років		3