



- Разрешение 4.0 Мп
- Встроенный микрофон и динамик
- Поддержка карт MicroSD
- ИК + белая подсветка + смарт детекция, круглосуточное цветное изображение
- Управление поворотом и наклоном
- Поддержка технологии Wireless connect
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Поддержка ONVIF 2.4
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель		IPH-4SP-IR
Версия		-
Артикул		4334
Матрица		
Сенсор		1/2.7" FullHD CMOS
Размер пикселя, мкм		3.0x3.0
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 4Mp@12 NTSC: 4Mp@12
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL: 800x448@12 NTSC: 800x448@12
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux		0.01
Динамический диапазон WDR, dB		72
Соотношение сигнал/шум, dB		48
Функции обработки видео		AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кБ/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		3.6
Диафрагма, F		1.2
Угол обзора, °	Горизонтальный	89
	Вертикальный	58
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление	По горизонтали, °	350
	По вертикали, °	120
ИК подсветка		
Дальность действия, м		≤15
Количество светодиодов, шт.		4 IR LED + 4 White LED
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр, ручной/авто		-/+
Сеть		
Интерфейсы		-
Стандарт беспроводной локальной сети / Частота, Ghz		802.11(b/g/n) / 2.4
Поддержка типов шифрования	AES	+
	TKIP	+
	AES+TKIP	-
Сетевые функции		Partizan MAC protocol/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP
Языковая поддержка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP-адрес по умолчанию		DHCP (Auto)
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Ссылка для захвата кадра		http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin
Порт управления		34567
Программа - конфигуриратор		Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager
Программа мониторинга		Partizan
Мобильное ПО (поддержка)		Partizan
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	103
	Кожух	Ø73x103
	Кронштейн	-
Масса, г		500
Общие		
Питание	DC5V, A	1.5
	PoE класс/Вт	-
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Встроенный микрофон	+
	Встроенный динамик	+
Слот для карт памяти		MicroSD (≤128Gb)
Аксессуары		Блок питания 5V/1.6A кабель 2.5м
Материал корпуса пластик/металл		+/-
Материал кронштейна пластик/металл		-
Степень защиты IP		44
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		+10 - +50
Гарантия, лет		3