



- Разрешение 5.0 Мп
- Высокая светочувствительность
- Встроенный водонепроницаемый микрофон
- Поддержка карт MicroSD
- ИК + белая подсветка + смарт детекция, круглосуточное цветное изображение
- Степень защиты IP67
- Поддержка ONVIF 2.4
- Поддержка смарт-функций
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:  
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



<b>Камера IP</b>		
Модель	IPD-5SP-IR	
Версия	SDM Full Colour v1.0 Cloud	
Артикул	3623	
<b>Матрица</b>		
Сенсор	1/2.8" CMOS	
Размер пикселя, мкм	2.0x2.0	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 5Mp@25, NTSC: 5Mp@30
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL: 800x448@25, NTSC: 800x448@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux	0.01	
Динамический диапазон WDR, dB	72	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Функции обработки видео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Смарт-функции в камере	Обнаружение человека	
Смарт-функции при использовании вместе с NVR серии Cloud	Обнаружение человека / Детекция проникновения человека в периметр / Детекция пересечения линии человеком/ Обнаружение лиц / Обнаружение транспортных средств	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
	Экспозиция, с	1/25-1/10000
Битрейт тип, кб/с	Автоматический	0.256-65.536
	Ручная	128-8192
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
	Переменный	
<b>*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока</b>		
<b>Объектив</b>		
Фокусное расстояние, мм	2.8	
Диафрагма, F	1.6	
Угол обзора, °	Горизонтальный	93
	Вертикальный	61
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление, ручное/авто	-	
<b>Диапазон ночного видения</b>		
Дальность действия, м	≤30	
Количество светодиодов, шт.	2 IR LED + 2 White LED	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр, ручной/авто	-/+	
<b>Сеть</b>		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP-адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Ссылка для захвата кадра	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
<b>Габариты</b>		
Размеры, мм	Общая длина	95
	Кожух	Ø110x95
	Кронштейн	-
Масса, г	500	
<b>Общие</b>		
Питание	DC12V, A	0.6
	РоЕ класс/Вт	0/7
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Встроенный микрофон	+
	Входы	-
	Выходы	-
Слот для карт памяти	MicroSD (≤256Gb)	
Материал корпуса пластик/металл	-/+	
Материал кронштейна пластик/металл	-	
Степень защиты IP	67	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	