



- Разрешение 5.0 Мп
- Высокая светочувствительность
- Поддержка смарт-функций
- Степень защиты IP66
- ИК подсветка до 60м
- 3 степени свободы
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Поддержка ONVIF 2.4
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель		IPO-VF5MP
Версия		Starlight v2.5 Cloud
Артикул		3002
Матрица		
Сенсор		1/2.8" CMOS
Размер пикселя, мкм		2.0x2.0
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 5Mp@25, 4Mp@25, 2Mp@25, NTSC: 5Mp@30, 4Mp@30, 2Mp@30
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL: 800x448@25, NTSC: 800x448@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux		0.01
Динамический диапазон WDR, dB		72
Соотношение сигнал/шум, dB		48
Функции обработки видео		AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR
Смарт-функции в камере		Обнаружение человека
Смарт-функции при использовании вместе с NVR серии Cloud		Обнаружение человека / Детекция проникновения человека в периметр / Детекция пересечения линии человеком / Обнаружение транспортных средств
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	128-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		2.8-12
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	Горизонтальный	91-27
	Вертикальный	75-20
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление, ручное/авто		+/-
ИК подсветка		
Дальность действия, м		≤60
Количество светодиодов, шт.		8 array LED
Угол освещения, °		30
Длина волн, нм		850
ИК фильтр, ручной/авто		-/+
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP
Языковая поддержка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP-адрес по умолчанию		DHCP (Auto)
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Ссылка для захвата кадра		http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin
Порт управления		34567
Программа - конфигуратор		Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager
Программа мониторинга		Partizan
Мобильное ПО (поддержка)		Partizan
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S)
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	270
	Кожух	79x87.5x140
	Кронштейн	87x87x130
Масса, г		750
Общие		
Питание	DC12V, A	0.8
	PoE класс/Вт	0/10
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Встроенный микрофон	-
	Входы	-
	Выходы	-
Слот для карт памяти		-
Материал корпуса пластик/металл		-/+
Материал кронштейна пластик/металл		-/+
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3