



- Разрешение 8.0 Мп
- Поддержка смарт-функций
- Степень защиты IP66
- Поддержка SD карт
- Встроенные красные и синие мигающие огни
- Встроенный микрофон и динамик
- ИК + белая подсветка + смарт детекция, круглосуточное цветное изображение
- 3 степени свободы
- Поддержка ONVIF 2.6
- Поддержка мобильного приложения Partizan
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель		IPO-5SP
Версия		4K FADA 5H
Артикул		3531
Матрица		
Сенсор		1/2.7" CMOS
Размер пикселя, мкм		2.0x2.0
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 8Mp@15 NTSC: 8Mp@15
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL: 2Mp@15 NTSC: 2Mp@15
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux		0.007
Динамический диапазон WDR, dB		72
Соотношение сигнал/шум, dB		48
Функции обработки видео		DWDR, 3D DNR
Смарт-функции		Интеллектуальное обнаружение движения (Обнаружение пешеходов (людей) / транспортных средств), Детекция проникновения в периметр, Детекция пересечения линии
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручная	1/5-1/20000
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	512-6144
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		2.8
Диафрагма, F		1.0
Угол обзора, °	Горизонтальный	110
	Вертикальный	58
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление, ручное/авто		-
ИК подсветка		
Дальность действия, м		≤20
Количество светодиодов, шт.		1 IR LED + 2 White LED
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр, ручной/авто		-/+
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		Partizan MAC protocol, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS
Языковая поддержка		English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish
IP-адрес по умолчанию		DHCP (Auto)
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		80
RTSP порт		554
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Дополнительный поток	rtsp://ip:port/Ch01/1
Ссылка для захвата кадра		http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get
Порт управления		9988
Программа - конфигуратор		Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)
Программа мониторинга		Partizan
Мобильное ПО (поддержка)		Partizan
Протоколы интеграции		ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	152
	Кожух	Ø70x80
	Кронштейн	Ø70x72
Масса, г		280
Общие		
Питание	DC12V, A	0.7
	PoE класс/Вт	0/8.4
Аудио	Встроенный микрофон	+
	Встроенный динамик	+
Оповещение о тревоге		Встроенные красные и синие мигающие огни
Слот для карт памяти		Micro SD (≤256Gb)
Материал корпуса пластик/металл		+/-
Материал кронштейна пластик/металл		-
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3