



- АHD/TVI/CVI/CVBS камера
- Разрешение 5.0 Мп
- Высокая светочувствительность
- SMD ИК подсветка до 30м
- Степень защиты IP66
- 3 степени свободы
- OSD меню

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера АHD			
Модель		CDM-VF37H-IR	
Версия		SuperHD Starlight v2.0	
Артикул		4321	
Встроенное меню OSD		+	
Управление встроенным меню OSD	Джойстик на шнуре	+	
	UTC контроллер	-	
Матрица			
Сенсор		1/2.8" Sony Starlight	
Размер пикселя, мкм		2.0x2.0	
Разрешение, точек@к/с	PAL	AHD-H:	5Mp(2592x1944)@20fps
		TVI:	5Mp(2592x1944)@20fps
		CVI:	4Mp(2592x1520)@25fps
		Analog:	1300TVL
	NTSC	AHD-H:	5Mp(2592x1944)@20fps
		TVI:	5Mp(2592x1944)@20fps
		CVI:	4Mp(2592x1520)@30fps
		Analog:	1300TVL
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+	
	Цветной	+	
	Черно-белый	+	
Светочувствительность, Lux		0.01	
Функции обработки видео		AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks	
Динамический диапазон WDR, dB		72	
Соотношение сигнал/шум, dB		48	
Видео выход		1Vpp, 75Ω	
Экспозиция, с	Авто	+	
	Ручная	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000	
Объектив			
Фокусное расстояние, мм		2.8-12	
Диафрагма, F		1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	89-26	
	Вертикальный	58-15	
Тип объектива	Асферический	-	
	Сферический	+	
Тип крепления объектива		M12	
Управление, ручное/авто		+/-	
ИК подсветка			
Дальность действия, м		≤30	
Количество светодиодов, шт.		24, SMD	
Угол освещения, °		60	
Длина волн, нм		850	
ИК фильтр, ручной/авто		-/+	
Габариты			
Размеры, мм	Общая длина	93	
	Кожух	Ø120x93	
	Кронштейн	-	
Масса, г		600	
Общие			
Питание		DC12V, A	0.5
Тревожные	Входы	-	
	Выходы	-	
Материал корпуса пластик/металл		-/+	
Материал кронштейна пластик/металл		-	
Степень защиты IP		66	
Степень ударопрочности IK		-	
Температурный режим, °C		-40 - +60	
Гарантия, лет		3	