



- XVI/АHD/TVI/CVI/СVBS камера
- Роздільна здатність 5.0 Мп
- ІЧ підсвітка
- Ступінь захисту IP44
- 3 ступені свободи
- OSD меню

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера АНД			
Модель		CDM-233H-IR	
Версія		SuperHD v2.0	
Артикул		5953	
Вбудоване меню OSD		+	
Керування вбудованим меню OSD	DIP перемикач на дроті	+	
	UTC контролер	-	
Матриця			
Сенсор		1/2.5" CMOS	
Розмір пікселя, мкм		2.8x2.8	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	PAL	XVI:	5MP(2592*1944)@25FPS
		AHD-H:	5MP(2592*1944)@25FPS
		TVI:	5MP(2592*1944)@25FPS
		CVI:	5MP(2592*1944)@25FPS
		Analog:	1300TVL
	NTSC	XVI:	5MP(2592*1944)@30FPS
		AHD-H:	5MP(2592*1944)@30FPS
		TVI:	5MP(2592*1944)@30FPS
		CVI:	5MP(2592*1944)@30FPS
		Analog:	1300TVL
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+	
	Кольоровий	+	
	Чорно-білий	+	
Світлочутливість, Lux		0.01	
Функції обробки відео		AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks	
Динамічний діапазон WDR, dB		72	
Співвідношення сигнал/шум, dB		48	
Відео вихід		1Vpp, 75Ω	
Експозиція, с	Авто	+	
	Ручна	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000	
Об'єктив			
Фокусна відстань, мм		2.8	
Діафрагма, F		1.4	
Кут огляду, °	Горизонтальний	89	
	Вертикальний	58	
Тип об'єктиву	Асферичний	-	
	Сферичний	+	
Тип кріплення об'єктиву		M12	
Керування, ручне/авто		-	
ІЧ підсвітка			
Дальність дії, м		≤20	
Кількість світлодіодів, шт.		3 IR led	
Кут освітлення, °		60	
Довжина хвиль, нм		850	
ІЧ фільтр, ручний/авто		-/+	
Габарити			
Розміри, мм	Загальна довжина	80	
	Кожух	Ø110*80	
	Кронштейн	-	
Маса, г		350	
Загальні			
Живлення		DC12V, A	0.55
Тривожні	Входи	-	
	Виходи	-	
Матеріал корпусу пластик/метал		+/-	
Матеріал кронштейну пластик/метал		-	
Ступінь захисту IP		44	
Ступінь ударостійкості IK		-	
Температурний режим, °C		+10 - +50	
Гарантія, років		3	