



Myers 3MP Wifi KIT Bullet

RU



- Wi-Fi IP камера
- Разрешение 3Мп
- Степень защиты IP67
- ИК + белая подсветка + смарт детекция, круглосуточное цветное изображение
- Поддержка ONVIF 2.4
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global>



Камера IP		
Модель		Myers Wifi KIT Bullet
Версия		3MP
SKU		6016
Матрица		
Сенсор		1/3" Full HD CMOS Sensor
Размер пикселя, мкм		2.8x2.8
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 3Mp@12, 2Mp@12
	Дополнительный	NTSC: 3Mp@12, 2Mp@12 PAL: 800x448@12fps
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux		0.01
Динамический диапазон WDR, dB		72
Соотношение сигнал/шум, dB		48
Функции обработки видео		AEC, AGS, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks
Смарт-функции		Обнаружение человека
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/25-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		3.6
Диафрагма, F		1,4
Угол обзора, °	Горизонтальный	77
	Вертикальный	61
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление, ручное/авто		-
ИК подсветка		
Дальность действия, м		≤25
Количество светодиодов, шт.		2 double IR and White led
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр, ручной/авто		-/+
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Беспроводное соединение	Стандарт	802.11(b/g/n)
	Частота, ГГц	2.4, 5db antenna
	Макс. мощность	<100
Сетевые функции		Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP/HTTP/SMTP
Языковая поддержка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP-адрес по умолчанию		DHCP (Auto)
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Ссылка для захвата кадра		http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin
Порт управления		34567
Программа - конфигуратор		Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager
Программа мониторинга		Partizan
Мобильное ПО (поддержка)		Partizan
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	190
	Кожух	66x60x110
	Кронштейн	66x66x80
Масса, г		450
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE класс/Вт	-
Аудио		-
Материал корпуса пластик/металл		-/+
Материал кронштейна пластик/металл		-/+
Степень защиты IP		67
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		-40 - +60



YOU SEE. YOU CONTROL

WWW.PARTIZAN.GLOBAL