



- IP відеореєстратор
- 10-канальний запис
- Підтримка 4 портів POE
- 1xSATA (макс. 14Tb)
- Підтримка ONVIF 2.4
- Підтримка смарт-функцій
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель		NVD-411
Версія		POE v6.0 Cloud
Артикул		4231
Макс. кількість камер, що підключаються, шт. (макс./мін. роздільна здатність)		10/10
Операційна система		Embedded Linux
Одночасний запис всіх каналів в режимі реального часу		+
Відтворення		+
Віддалений доступ		+
Резервне копіювання через USB		+
Запис		
Запис, каналів x роздільна здатність @ к/с		10x8Mp@25, 9x8Mp@25, 8x8Mp@25, 4x8Mp@25, 1x8Mp@25
Зберігання архіву, HDD*/мережа		+ / +
Компресія відео		H.264/H.265
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с /1 кан. (за день)	Відео H.264	~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1)
	Відео H.265	~135Gb(8Mp), ~100Gb(5Mp), ~80Gb(4Mp), ~53Gb(2Mp), ~14Gb(D1)
	Аудіо	0.69Gb
*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!		
Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с		1x8Mp@25, 1x5Mp@25+1x5Mp@12, 2x4Mp@25+1x4Mp@12, 2x3Mp@25+2x3Mp@12, 4x2Mp@25+1x2Mp@12
Резервне копіювання, мережа/USB		+ / +
Попередній перегляд		1/2/4/6/9/10
Режими запису	Вручну	+
	За тривоги	+
	За рухом	+
	За розкладом	+
Аудіо		
Компресія аудіо		G.711A
Двобічне аудіо		+
Мережа		
Інтерфейси		RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції		Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP
Мовна підтримка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP адреса за замовчуванням		DHCP (Auto)
Ім'я користувача за замовчуванням		admin
Пароль за замовчуванням		admin
HTTP порт		80
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Порт керування		34567
Програма-конфігуратор		Partizan
Програма моніторингу		Partizan, Partizan CMS, Partizan VMS
Мобільне ПЗ (підтримка)		Partizan
Протоколи інтеграції		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Інтерфейс		
Якість відтворення		2560x1440; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1024x768
Відео	Входи	-
	Виходи	1xVGA, 1xHDMI
Аудіо	Входи	1ch TRS (3.5mm)
	Виходи	1ch TRS (3.5mm)
Тривога	Входи	-
	Виходи	-
PTZ керування, порт/підтримка протоколів		Network
USB		2xUSB2.0
Внутрішній SATA, шт. x макс. Tb		1x14
Зовнішній SATA, шт. x макс. Tb		-
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Tb		-
Режими роботи жорстких дисків		Single HDD
Смарт-функції		
Канали / Функції		Виявлення людини / Детекція проникнення людини до периметру / Детекція перетинання лінії людиною / Виявлення обличчя / Виявлення транспортних засобів. Доступні тільки з камерами серії Cloud
Габарити		
Розміри, мм		255x215x43
Маса, г		700
Загальні		
Акcesуари	Оптична миша	+
	Адаптер живлення	+
	ПДК	-
Живлення		DC48V, 1.5A
PoE/Клас		4*RJ45/0
Матеріал корпусу, пластик/метал		-/+
Матеріал передньої панелі, пластик/метал		+/-
Температурний режим, °C		0 - +50
Гарантія, років		3