

DI-320AB-28

20м ІЧ 2МП купольна/турельна камера з фіксованим об'єктивом

Оснащена фіксованим об'єктивом 2,8мм, ця купольна/турельна камера з роздільною здатністю 2МП призначена для систем відеоспостереження на невеликих відстанях (до 20м) як всередині, так і ззовні приміщень. Завдяки технології 4 в 1, яку можна вибрати в меню СОС камери, DI-320AB-28 є кращим вибором для систем початкового рівня.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DI-320AB-28 20м ІЧ 2МП купольна /турельна камера з фіксованим об'єктивом
- Сенсор: 1/3" 2МП CMOS датчик
- Вибір вихідного сигналу: 2МП: 1920×1080 АHD/TVI/ CVI CVBS: 700TVL
- Об'єктив: 2,8мм мегапіксельний фіксований (90°)
- Справжній день і ніч ICR
- Цифровий WDR
- 2D-DNR / Цифровий WDR / HLC / BLC
- Освітлення: 20м (2 потужних ІЧ-світлодіода)
- IP67
- Вага: 160г
- Живлення: DC 12В/250мА



<https://provision-isr.com>

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Відео	
Матриця	1/3" 2МП CMOS датчик
Формат зображення	16:9
Ефективні пікселі	1920 × 1080
Система сканування	Прогресивна
Мінімальне Освітлення	Колір: 0.005люкс при F1.2, AGC на ч/б: 0люкс з ІЧ
День і ніч	Істинний день і ніч - ICR
Денний та нічний режими	Вих/Авто/День/Ніч
Стиснення	
Роздільна здатність	2МП: 1920x1080 AHD/TVI/CVI CVBS: 700TVL
Частота кадрів	25/30 FPS
Зображення	
Компенсація підсвічування	BLC
Співвідношення S/N	≥52 дБ (AGC вимкнено)
Зона приватності	немає
Зниження шуму	2D-DNR
Підвищення якості зображення	Цифровий WDR, BLC, HLC, ROI
Дані на екрані	
Підтримка CoC	Так
Меню OSD	Доступно тільки через CoC
Об'єктив	
Поле зору	2,8 мм мегапіксельний фіксований (90°)
Діафрагма	Фіксована діафрагма
Кріплення об'єктива	Кріплення M12

Підключення	
Відеовихід	2МП / 1МП (вибирається з екранного меню) AHD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC
Аудіозв'язок	Вбудований мікрофон
Корпус	
Підсвітка	20м (2 потужних ІЧ-світлодіода)
Кронштейн	3-осьовий кронштейн
Рівень захисту	IP67
Розміри	d97*82,6мм
Вага (брутто)	160г
Живлення	DC 12В/250мА
Робоче середовище	-30°C ~ 50°C, вологість від 10% до 90%

РОЗМІРИ

