

СЕРІЯ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРІВ

Звичайні мережеві відеореєстратори Provision-ISR призначені для отримання відеопотоків з IP-камер через мережу для зберігання і подальшого відтворення. Ці пристрої взаємодіють з IP-камерами через загальну мережу без необхідності прямого підключення IP-камери, надаючи установнику максимальну гнучкість при проектуванні системи і прокладанні проводки.



NVR12-32800FAN(1U)

32-КАНАЛЬНИЙ 12МП NDAA-СУМІСНИЙ ВІДЕОРЕЄСТРАТОР З ФУНКЦІЄЮ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ ТА СИГНАЛАМИ ТРИВОГИ

Provision-ISR NVR12-32800FAN(1U) - це високопродуктивний мережевий відеореєстратор з підтримкою розпізнавання облич і розширеної відеоаналітики (DDA). Пристрій, що підходить для великих інсталяцій (до 32 каналів), має 8 входів сигналу тривоги + 4 виходи сигналу тривоги і забезпечує все необхідне для безперебійної роботи проекту відеоспостереження.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Канали: 32 по мережі
- Відеовихід: HDMI1 (4K, 1080P, 1280X1024), HDMI2+VGA (1080P, 1280X1024) 32CH на монітор
- Макс. Запис: 32K 12Мп 20 кадрів в секунду, 32K 8Мп в реальному часі
- Жорсткий диск: 2 SATA (10 ТБ кожен) з інтелектуальним керуванням
- Сигнали тривоги: 8 входів / 4 виходи (+ IPC входи / виходи)
- Аудіо: 1 вхід / 1 вихід (+ IPC входи / виходи)
- Відеоаналітика: Так (повинна підтримуватися IPC)
- Підтримка DDA, розпізнавання облич, LPR і "риб'яче око"



СПЕЦИФІКАЦІЯ

Відео	Вхід	32K через мережу
	Вивід	HDMI1 (4K 30/60 Гц, 1080P, 1280x1024, 1024x768), HDMI2 + VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768)
	Режим перегляду	Незалежний, до 32 дюймів на моніторі1 + 9 дюймів на моніторі2 *У режимі розширеного розпізнавання обличчя: До 24 дюймів на моніторі1
	Формат декодування	H.265 / H.265+ / H.265S / H.264
	Можливості декодування	1K - 12 Мп; 4K - 2 Мп; 9-32Ch - D1.
	Вхід	1K RCA (лінійний, 1 кОм) + IPC входи
Аудіо	Вивід	1K RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) + входи IPC
	Стиснення	G.711A/G.711U
	Двостороннє аудіо	Так
Аналітика	Аналітичні канали	32K (вимагає підтримки IPC) Розширений режим розпізнавання обличчя: До 2 IPC без штучного інтелекту
	Підтримка аналітики	Несанкціонований доступ до камери, перетин лінії (DDA/піксель), стерильна зона (DDA/піксель), моніторинг об'єктів, підрахунок об'єктів (DDA), збір натовпу, вторгнення людей, інтелектуальний пошук, розпізнавання облич, ЛПР. Розширений режим розпізнавання облич: Підтримує до 2 IPC без штучного інтелекту і виконує виявлення та розпізнавання облич.
	Швидкість розпізнавання облич	180 облич на хвилину (всі канали) / 3 обличчя на секунду (один канал)
Пропускна спроможність	Вхідна	192 Мбіт/с
	Вихідна	192 Мбіт/с
	Запис у реальному часі	32K 8Мп в реальному часі 12МП - 20 КАДРІВ ЗА СЕКУНДУ
Запис / Віддалений запис програми / Основний потік	Тип запису	Відео / Відео + аудіо
	12Мп	640 КАДРІВ НА СЕКУНДУ (NTSC)/640 КАДРІВ НА СЕКУНДУ (PAL)
	8Мп	960 КАДРІВ НА СЕКУНДУ (NTSC)/800 КАДРІВ НА СЕКУНДУ (PAL)
	5 Мп і нижче	960 КАДРІВ НА СЕКУНДУ (NTSC)/800 КАДРІВ НА СЕКУНДУ (PAL)
	Основний потік через мережу	До 32K@ Роздільна здатність запису

СПЕЦИФІКАЦІЯ

додаток для запису/віддаленого доступу	Субпотік	Роздільна здатність	Залежить від IPC
		Суб-потіки по мережі	До вихідної пропускної здатності
	Основне	Режими запису	Розклад, Ручний, Рух, Сенсор, Аналітика, POS та всі комбінації
		Доступ користувачів	128 користувачів онлайн з професійним управлінням авторизацією
		Мобільний додаток	Provision Cam2 for iOS/Android
	Дистанційні програми	Програмне забезпечення для PC/Mac	Ossia VMS Standard / Enterprise
		Плагін для безкоштовного веб-браузера	Chrome, FireFox, Safari, Edge, Opera (всі обмежені 4-кадровим переглядом/відтворенням у реальному часі).
		Веб-браузер на основі плагіну	Internet Explorer
	Відтворення	Локальне відтворення	16K
		Віддалене відтворення (веб, додаток, VMS)	32K на IE, 4K на H5
Резервне копіювання.	Режим пошуку	Режим пошуку	DDA Об'єкт, Розумний пошук, LPR, Розпізнавання облич, Time-Slice, Час, Подія, POS
		USB	2 порти USB 2.0 + 1 порт USB 3.0
		Формат резервної копії	AVI (незашифрований)/приватний формат (зашифрований/незашифрований)
Сигнал тривоги	Вхід	Вхід	8+IPC
		Вивід	4+IPC
		HDD	2
Сховище	E-SATA	E-SATA	Немає
		Максимальна ємність	20 ТБ (до 10 ТБ кожен)
		RAID	НЕ ВИЗНАЧЕНО

СПЕЦИФІКАЦІЯ

	Зв'язок	через мережу
PTZ	Підтримувані елементи керування	Панорамування, нахил, зум, попереднє налаштування, круїз, сканування, діафрагма, фокус
	RS-485	Так (C06 Підключення клавіатури)
Мережа	Ethernet	2x1000/100/10 Мбіт/с самоадаптивний інтерфейс Ethernet
	Протоколи	TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS)
	ONVIF	Повна підтримка пристроїв (профіль T/G, ONVIF версії 20.12)
	Порти	НЕ ВИЗНАЧЕНО
	Швидкість	НЕ ВИЗНАЧЕНО
PoE	Стандарт	НЕ ВИЗНАЧЕНО
	Режим відеоспостереження	НЕ ВИЗНАЧЕНО
	Сумарна потужність	НЕ ВИЗНАЧЕНО
	Макс. Вихідна потужність (Вт)	НЕ ВИЗНАЧЕНО
	Джерело живлення	12 В DC /4A
Інше	Енергоспоживання (без жорсткого диска)	20Вт
	Розміри	375x275x50мм
	Робоча температура	0-50C

*Max power output will be reduced depending on cable quality and distance.