


NVR8-8200N-V2

8МП 8K мережевий відеореєстратор (NVR) з вбудованим захистом Check Point та відповідністю NDAA

NVR8-8200N-V2 від Provision-ISR пропонує бездоганне рішення, призначене для середніх за розміром систем (до 8 каналів). Інтегрований з агентом Check Point Quantum IoT Nano, він забезпечує просунуте запобігання загрозам в режимі реального часу і захищає від поширених векторів атак. Відповідно до вимог NDAA, цей пристрій забезпечує всі необхідні функції для безпроблемної реалізації відеоспостереження.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Відео:

Вхід: 8-канальна підтримка
8-канальний стандартний вихід (через мережевий порт RJ-45): HDMI (4K, 1080P), VGA (1080P, 1280×1024, 1024×768)
Пропускна здатність: Вхідний: 80 Мбіт/с Вихідний: 80Mbps
Підтримка декодування: H.265S/H.265+/H.265/H264

Аналітика:

Несанкціонований доступ до камери, DDA2 з класифікацією об'єктів, перетин лінії (DDA / пікселі), стерильна зона (DDA / пікселі), моніторинг об'єктів, виявлення вештання, нелегальне паркування, виключення звуку, теплова мапа, підрахунок об'єктів (лінія), підрахунок об'єктів (площа), інтелектуальний пошук, розпізнавання облич, ЛППР, тепловізійний, тбирання натовпу, вторгнення людей

Запис:

8K 8МП в реальному часі
Калрів на секунду: 200 (PAL) / 240 (NTSC)

Відтворення:

Локально: 8-канальне одночасно. Дистанційне: 8-канальне одночасно.

Аудіо:

Вхід: 1K + IPC входи. Вихід: 1K + IPC Вихід. 2-канальне аудіо

Тривога:

Вхід: Тільки на основі IPC. Вихід: Тільки на основі IPC

Зберігання:

1 порт USB SATA (до 10ТБ кожен):
2 порти USB 2.0

Мережа

1 x RJ-45: 10/100/1000 Мбіт/с кожен

Примітки:

Наступні функції залежать від прошивки v1412_76576_RD250115 і можуть змінюватися залежно від версії прошивки.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кіберзахист від сторонніх осіб	
Загальний	Quantum IoT Nano агент від Check Point™
Методи захисту	Захист від зараження оболонки, моніторинг файлів, захист таблиць імпорту, захист динамічної пам'яті
Відповідність вимогам NDAA	
Відповідність вимогам NDAA	Так
Відео	
Відеовхід	8K через мережу
Вивід	HDMI (4K, 1080P), VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768)
Режим перегляду	Дзеркальне відображення
Корекція "риб'ячого ока"	Тільки в Інтернеті
Формат декодування	H.265 / H.265+ / H.265S / H.264
Можливості декодування	1K - 8МП; 4K- 2МП
Аудіо	
Вхід для аудіо-специфікації	1K RCA (лінійний, 1 кОм) + IPC входи
Вихід для аудіоспецифікації	1K RCA (2.0 Vp-p, 1 кОм) + виходи IPC + IP-динамік
Стиснення	G.711A/G.711U
Двостороннє аудіо	Так
Аналітика	
Підтримувана аналітика	Несанкціонований доступ до камери, DDA2 з класифікацією об'єктів, перетин лінії (DDA / піксель), стерильна зона (DDA / піксель). Стерильна зона (DDA/піксельна), Моніторинг об'єктів, Виявлення бродяжництва, Нелегальне паркування, Виключення звуку, Теплова карта, Підрахунок об'єктів (лінія), Підрахунок об'єктів (площа), Інтелектуальний пошук, Розпізнавання облич, ЛНР, Тепловізор, Збирання натовпу, Проникнення людей.
Канали аналітики (на основі IPC)	8K (вимагає підтримки IPC)
Аналітичні канали (на основі NVR)	До 2K DDA1 (перетин стерильної зони/лінії) або до 2K розпізнавання облич (або їх комбінації)
Швидкість розпізнавання облич	Не вказано
Пропускна здатність	
Вхідні дані	80Мбіт/с

Вихідні дані	80Мбіт/с
Запис/ Основний потік	
Запис у реальному часі	8K 8МП в режимі реального часу
Тип запису	Відео / Відео + аудіо
Режими запису	Розклад, Ручний, Рух, Сенсор, Аналітика, POS і всі комбінації
16МП	Не вказано
12МП	Не вказано
8МП	240K/C (NTSC)/200K/C (PAL)
5МП та нижче	240K/C (NTSC)/200K/C (PAL)
Основний потік через мережу	До 8K@ Роздільна здатність запису
Субпотік	
Підпотік роздільної здатності	Залежить від IPC
Дистанційний перегляд	
Максимальний перегляд каналів	40K (обмежена вихідна пропускна здатність)
Віддалені застосунки	
Доступ користувачів	40Kб/с (обмежена пропускна здатність вихідної смуги пропускання)
Мобільний застосунок	Provision Cam2 для iOS/Android
Програмне забезпечення для PC/Mac	Ossia VMS Standard / Enterprise
Плагін для безкоштовного веб-браузера	Chrome, FireFox, Safari, Edge, Opera. (Все обмежено до 4K перегляду / відтворення в реальному часі) *Для з'єднання P2P WEB завжди потрібен плагін
Веб-браузер на основі плагінів	Internet Explorer
Відтворення	
Місцеве	8K
Віддалене	8K

Режим пошуку	DDA Об'єкт, Розумний пошук, LPR, Часовий зріз, Час, Подія, POS
--------------	--

Резервне копіювання	
USB	2 порти USB 2.0
Формат резервної копії	AVI (незашифрований)/Приватний формат(зашифрований/незашифрований)

Тривога	
Тривога при вході	Тільки на основі IPC
Тривога при виході	Тільки на основі IPC

Сховище	
Жорсткий диск	1
Підтримка E-Sata	Ні
RAID	Не вказано

PTZ	
Підключення	Через мережу
Підтримувані елементи керування	Панорамування, нахил, зум, попереднє налаштування, патрулювання, сканування, діафрагма, фокус
RS-485	Не вказано

Мережа	
Ethernet	Самоадаптивний інтерфейс Ethernet 1000/100/10Mбіт/с
Протоколи	TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, автоматичне введення + виведення звіту (Ossia VMS)
ONVIF	Повна підтримка пристроїв (профіль T/S/G, ONVIF версії 20.12)

Точка доступу	
Порти PoE	Не вказано
Швидкість	Не вказано
Стандарт	Не вказано

Режим відеоспостереження	Не вказано
Загальна потужність	Не вказано
Макс. Вихідна потужність (Вт)	Не вказано
Інше	
Джерело живлення	AC100-240В
Енергоспоживання (без жорсткого диска)	10Вт
Розміри	Ш300хД249хВ45мм
Робоча температура	0°C~50°C