

Комутатори PoE

Комутатори Provision-ISR PoE розроблені для того, щоб передавати живлення та дані ще далі і значно ефективніше, запобігаючи неприємним втратам при передачі сигналу. Наші комутатори серії PoE забезпечують передачу даних на надвеликі відстані, мають надійні джерела живлення із захистом від високовольтних перенапруг і підтримують декілька протоколів, надаючи установнику максимальну гнучкість при проектуванні системи та прокладанні проводки.



PoES-24370CL+2G+2SFP

24K некерований комутатор PoE, низхідна лінія: *24100 Мбіт/с, висхідна лінія: *21000Мбіт/с, загальна потужність PoE 370Вт CCTV режим

«PoES-24370CL+2G+2SFP» - це 24-портовий комутатор PoE + 2G на 10*10/100 Мбіт/с порти низхідного/висхідного зв'язку + 2SFP порти Ethernet комутатора. Комутатор автоматично визначає підключені IEEE802.3af/at сумісні пристрої з живленням (PD) і подає на них живлення. Мета PoE полягає в тому, щоб розгортання незалежного живлення в місцях, де немає джерела живлення і розеток. Режим відеоспостереження дозволяє підключити камеру на відстані до 250м.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- PoES-24370CL+2G+2SFP
- Порти PoE: 24
- Порти для з'єднання (downlink): 24
- Порти для виведення (uplink): 2
- Порти SFP: 2
- Швидкість завантаження: 10/100Мбіт/с
- Швидкість виведення: 10/100/1000Мбіт/с
- Загальна потужність: 370Вт
- Максимальна потужність на канал: 30Вт
- Пропускна здатність магістралі: 12,8Гбіт/с
- Розмір буфера: 4,1Мб
- Таблиця MAC-адрес: 8K
- Режим CCTV: Вибір між стандартним і CCTV режимом
- VLAN: Вимкнено/Авто
- Розширене моніторинг стану
- Функція "Keep Alive"
- Постачання живлення: 100-240В змінного струму
- Споживана потужність: PoE включено: 385Вт макс. / PoE вимкнено: 15Вт макс.
- Розміри: 440×232×45 мм
- Вага: 4,5 кг



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Інтерфейс	
Порти низхідного каналу	24*10/100 Мбіт/с порт RJ45
Порти висхідного каналу	2x 10/100/1000Мбіт/с
SFP порти	2x 10/100/1000Мбіт/с

Точка доступу	
PoE порти	24
Стандарти Ethernet	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Загальна потужність PoE	370Вт
Середня потужність на канал	15,4Вт
Максимальна потужність на канал	30Вт

Обробка даних	
Пропускна здатність мережі	12,8Гбіт/с
Розмір буфера	4,1Мб
Таблиця MAC-адрес	8К
VLAN	2 автоматичні режими (режими VLAN / CCTV)

Мережеві медіа	
EIA/TIA-568	100Ом STP (Максимум 100м)
10BASE-T	Кабель UTP категорії 3, 4, 5 (максимум 100м)
100BASE-TX	Кабель UTP категорії 5, 5е (максимум 100м)
1000BASE-T	Кабель UTP категорії 5е, 6, 7 (максимум 100м)
1000BASE-X	Не вказано

Спеціальні	
Режим відеоспостереження	Вибір стандартного/CCTV режиму
Захист від перенапруги	Вбудований

Настінний кронштейн	Ні
Кронштейн для стелажа	Так
К-Slot (захист від крадіжок)	Ні

Живлення

Моніторинг стану	Так
Функція Keep Alive	Так
Джерело живлення	100-240В AC

Інше

Енергоспоживання	PoE увімкнено: 385Вт макс. / PoE вимкнено: 15Вт макс
Вентилятор	Так
Розміри	440*232*45мм
Вага	4,5кг
Робоча температура	-10°C~60°C