

Комутатори PoE

Комутатори Provision-ISR PoE розроблені для того, щоб передавати живлення та дані ще далі і значно ефективніше, запобігаючи неприємним втратам при передачі сигналу. Наші комутатори серії PoE забезпечують передачу даних на надвеликі відстані, мають надійні джерела живлення із захистом від високовольтних перенапруг і підтримують декілька протоколів, надаючи установнику максимальну гнучкість при проектуванні системи та прокладанні проводки.



PoES-16250GCL+2SFP

16-портовий Giga PoE Ethernet-комутатор, 16 гігабітних портів для низхідної та висхідної лінії зв'язку, 2SFP, 250Вт

"PoES-16250GCL+2SFP" – це 16-портовий PoE+ Ethernet-комутатор із 10 портами 10/100/1000 Мбіт/с і 2 портами SFP. Комутатор автоматично визначає підключені пристрої, сумісні з IEEE802.3af/at (Powered Devices, PD), і подає їм живлення. PoE дозволяє забезпечити живлення в місцях без джерел живлення та розеток. Режим CCTV забезпечує підключення камери на відстань до 250м



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- PoES-16250GCL+2SFP
- PoE порти: 16
- Вхідні порти: 16
- Вихідні порти: SF
- SFP порти: 2
- Вхідна швидкість: 10/100/1000Мбіт/с
- Вихідна швидкість: 10/100Мбіт/с
- Загальна потужність: 250Вт
- Максимальна потужність на канал: 30Вт
- Пропускна здатність магістралі: 36Гбіт/с
- Розмір буфера: 4.1 Мб
- Таблиця MAC-адрес: 8K
- CCTV режим: Вибір між стандартним та CCTV режимом
- VLAN: Вимкнено/Авто
- Розширений моніторинг стану
- Функція Keep Alive
- Живлення: 100-240 В AC
- Енергоспоживання:
 - PoE увімкнено: макс. 260Вт
 - PoE вимкнено: макс. 10Вт
- Габарити: 440×232×45мм
- Вага: 4кг



<https://provision-isr.com>

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Інтерфейс	
Порти низхідного каналу	16*10/100/1000Мбіт/с порт RJ45
Порти висхідного каналу	Тільки SFP
SFP порти	2x 10/100/1000Мбіт/с

Точка доступу	
PoE порти	16
Стандарти Ethernet	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Загальна потужність PoE	250Вт
Середня потужність на канал	15,6Вт
Максимальна потужність на канал	30Вт

Обробка даних	
Пропускна здатність мережі	36Гбіт/с
Розмір буфера	4,1Мб
Таблиця MAC-адрес	8К
VLAN	2 автоматичні режими (режими VLAN / CCTV)

Мережеві медіа	
EIA/TIA-568	100Ом STP (Максимум 100м)
10BASE-T	Кабель UTP категорії 3, 4, 5 (максимум 100м)
100BASE-TX	Кабель UTP категорії 5, 5е (максимум 100м)
1000BASE-T	Кабель UTP категорії 5е, 6, 7 (максимум 100м)
1000BASE-X	Не вказано

Спеціальні	
Режим відеоспостереження	Вибір стандартного/CCTV режиму
Захист від перенапруги	Вбудований (±6кВ)

Настінний кронштейн	Ні
Кронштейн для стелажа	Так
K-Slot (захист від крадіжок)	Ні
Живлення	
Моніторинг стану	Так
Функція Keep Alive	Так
Джерело живлення	100-240В AC
Інше	
Енергоспоживання	PoE увімкнено: 260Вт макс / PoE вимкнено: 10Вт макс.
Вентилятор	Так
Розміри	440*232*45мм
Вага	4кг
Робоча температура	-10°C~60°C