

DEC-0104N(1U)

1 HDMI ВХІД / 4 HDMI ВИХОДИ 256K АВТОНОМНИЙ/OSSIA VMS ДЕКОДЕР

Ідеальне рішення для диспетчерських. NDAA-сумісний декодер DEC-0104N(1U) від Provision-ISR має вирішальне значення, коли мова йде про довговічність. Декодер може відображати до 256 каналів на 4 окремих екранах, беручи на себе найбільш ресурсоємне завдання клієнта. Таким чином, клієнт може займатися несподіваними завданнями системи відеоспостереження, такими як обробка подій, відтворення, тривоги тощо... Кожне з 256 вікон є динамічним: користувач може вибрати, чи використовувати його як вікно реального часу, вікно відтворення або спливаюче вікно тривоги!



<https://provision-isr.com>

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режими роботи

Режим роботи	Опис
Автономний (Standalone)	У цьому режимі користувач може додати IP-камери до декодера та задати завдання декодування
Платформа Ossia VMS	У цьому режимі декодер додається до платформи Ossia VMS. Усі пристрої та завдання керуються через клієнтів Ossia VMS

Інтерфейси

Тип інтерфейсу	Характеристики
Відеовихід	HDMI1 (8K/4K/1080P/1280x1024), HDMI2+3 (4K/1080P/1280x1024), HDMI4 (1080P/1280x1024), VGA (віддзеркалення HDMI 1, 2, 3)
Відеовхід	1 x HDMI (до 2160P)
Аудіовихід	1 x RCA
Аудіо-компресія	1 x вхід, 1 x вихід (RCA)
LAN	2 x 1Gbps (балансування навантаження)
USB	1 x USB3.0 + 1 x USB2.0
Тривожні входи/виходи	4 x вхід + 4 x вихід

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продуктивність

Параметр	Значення
Підтримувані роздільні здатності	16МП / 12МП / 8МП / 5МП / 4МП / 2МП / 1МП / WD1 / D1 / CIF
Формат відео декодування	H.265 / H.264 / MJPEG
Формат аудіо декодування	G.711A / G.711U
Продуктивність декодування (загальна кількість каналів)	4К до 16МП, 8К до 8МП, 12К – 5МП, 20К – 3МП, 32К – 2МП, понад 64К – CIF
Кадрова частота	1~30к/с
Локальна здатність декодування	256 каналів

Загальні параметри

Параметр	Значення
Сумісність з NDAA	Так
Установка	Стандартне кріплення в 19" стійку
Живлення	12В DC / 4А
Робоча температура	-20°C ~ +50°C
Клас захисту	Відсутній (встановлення всередині приміщення)
Габарити	380 × 268 × 45мм
Вага	~2кг