

Серія мультитехнологічних зчитувачів ProID



ProID20 BEMD-RS



ProID30 BEMD-RS

Зчитувачі ProID Multi-tech підтримують багаточастотне (125КГц і 13,56МГц) зчитування RFID, що дозволяє зчитувачу підтримувати різні формати RFID, включаючи ID, IC, NFC, DESFire EV1 і EV2. У той же час, зчитувач забезпечує швидкий і стабільний зв'язок через RS485 або Wiegand, гарантуючи, що зчитувачі можуть легко інтегруватися з контролерами серії InBioPro від ZKTeco, а також з контролерами сторонніх виробників.

Характеристики (Ексклюзивна функція GL)

Підтримка багаточастотних технологічних карток, наприклад, ID, IC, NFC, DESFire EV1 і EV2 та NFC-міток

Пропонує вихід Wiegand і RS485

Підтримка тривоги несанкціонованого проникнення

- Світлодіодне підсвічування та сенсорна клавіатура
- IP66, водонепроникна конструкція, придатна для внутрішнього та зовнішнього застосування
- Висока стабільність та енергоефективність

Технічні характеристики (Ексклюзивна функція GL)

Модель ProID20 BEMD-RS ProID30 BEMD-RS	Вихідний формат RS485 та Wiegand	Світлодіодний індикатор Пульсуюче біле світло в режимі очікування / червоні та зелені світлодіоди
Дальність зчитування ≥5 см	Тип картки IC/ ID/DESFire EV1, EV2/ NFC	Аудіо Біп!
Час зчитування ≤300 мс	Тривога від несанкціонованого проникнення Підтримує	Робоча температура -20 °C ~ 65 °C
Вхідний порт Зовнішнє керування світлодіодами, зовнішнє керування зумером	Режим багаторазового доступу ProID20 BEMD-RS: Картка ProID30 BEMD-RS: Картка/Картка+ПІН-код/ ПІН-код	Робоча вологість Від 10% до 90% відносної вологості
Матеріал ABS+PC	Клавіатура ProID30 BEMD-RS: ABS+PC	Захист від проникнення IP66
Підтримувані панелі InBio160 Pro, InBio260 Pro InBio460 Pro	Робоча напруга Від 7 до 13В постійного струму	Розміри (Д*Ш*В) 90*90*16 (мм)
	Струм споживання < 80 мА	Сертифікація(и) CE ; FCC

Як замовити серію ProID?

ProID20 BEMD-RS

