



СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номер моделі	ATIS IP 4 kit 5Mp
Упаковка	
ВІДЕОРЕЄСТРАТОР	ATIS-NVR4104N
Камера	4x ATIS-ANW-5MIL-30W/2.8-lite
Кабель	4x 18м кабель CAT5e
Миша	Миша 1xUSB 2.0
Жорсткий диск	За бажанням
Адаптер	DC48В/1875мА
Вага	6,3 кг
Модель камери	ATIS-ANW-5MIL-30W/2.8-lite
Датчик зображення	GC5603 1/2.7 CMOS
Роздільна здатність	5 МП
Стиснення	H.265
Телевізійна система	PAL/NTSC
Час електронного затвору	Авто: PAL 1/25-1/ 10000сек; NTSC 1/25-1/ 10000сек
Співвідношення S/N	≥52 дБ
Система сканування	Прогресивна
Відеовихід	Мережа
Кнопка скидання	ТАК
Об'єктив	
Довжина фокусування	4 мм або 2,8 мм на вибір
Керування фокусуванням	Фіксоване(F=1.6)
Тип об'єктива	Фіксований(M12)
Пікселі	5 МП
Нічне бачення	
Інфрачервоний світлодіод / білий світлодіод	120° (5050X2шт)/120° (5050X2шт)
Інфрачервона відстань	30м
ІЧ статус	Автоматичне керування
Ввімкнення ІЧ випромінювання	Автоматичне керування
Мережа	
Ethernet	Адаптивний порт Ethernet RJ45 10M/100M
Протокол	TCP/IP,DHCP,DNS
ONVIF	НЕ ВИЗНАЧЕНО
P2P	НЕ ВИЗНАЧЕНО
POE	Підтримка IEEE 802.3af
Затримка відео	0.3с (в межах Lan)
Основний потік 1	2880*1620@15fps
Основний потік 2	2560*1440@15fps
Основний потік 3	1920*1080@15fps

Основний потік 4	/
Суб-потік 1	768*432@15fps
Браузер Internet Explorer	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Смартфон	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Характеристики камери	
День/Ніч	Кольоровий/чорно-білий (IR-CUT)
Конфігурація зображення	Насиченість / Яскравість / Контрастність / Різкість, Дзеркальність
Режим коридору	Підтримує
HDR	Підтримує
Motion Detection	Підтримує
ШІ події	Виявлення людей, виявлення транспортних засобів, виявлення домашніх тварин
Маскування приватності	3 Прямокутні зони
Режим запису	ВІДЕОРЕЄСТРАТОР
Мова	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Інтерфейс	
Аудіо	Вбудований мікрофон/вбудований динамік
Тривога	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Слот для SD-карти	НЕ ВИЗНАЧЕНО
RS485	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Загальні дані	
Корпус	Метал, IP67
Кронштейн проти порізів	ТАК
ІЧ відсічний фільтр	ТАК
Робоча температура	-20°C ~ +60°C Відносна вологість повітря 95% макс.
Температура зберігання	-20°C ~ +60°C Відносна вологість повітря 95% макс.
Джерело живлення	EEE 802.3af, DC12VB 1A
Розміри	73 x 73 x 167 мм
Вага	446g
Модель	NP08E
Система	
Головний процесор	Quad Cortex A53
Операційна система	Вбудований LINUX
Відео	
Вхід	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/1280x1024/960p/720p/D1/CIF
Вихід VG	1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768
Вихід HD	4K(3840*2160)/2K(2560*1440)/1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768
Аудіо	
Вхід	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Вивід	1 порт RCA(
Частота дискретизації звуку	8 кГц
Стандартне стиснення звуку	AAC
Тривога	
Вхід датчика	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Вивід	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Виявлення руху	8 канал, медичні зони: 396 (22 × 18)
Запуск подій	Запис, електронна пошта, FTP, знімок, звуковий сигнал та підказки на екрані
Дисплей	
HD вихід	4K(3840*2160)/2K(2560*1440@30Hz)/2K(2560*1440@60Hz)/1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768
VGA	1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768
Розділення дисплея	1/4/8/9
Цифровий зум	ТАК
ЕКРАННЕ МЕНЮ	Назва камери, час, запис, виявлення руху, тривога події

Запис	
Стиснення відео	H.265
Роздільна здатність	4k(3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280×960),720P(1280×720),D1(720×576/720×480)
Швидкість запису	PAL :8MP@8CHx25fps,6MP@8CHx25fps,5MP@8CH×25fps,4MP@8CHx25fps,3MP@8CH×25fps,1080P@8CH×25fps NTSC: 8MP@8CHx30fps,6MP@8x30fps,5MP@8CH×30fps,4MP@8CHx30fps,3MP@8CH×30fps,1080P@8CH×30fps
Режим запису	Ручний\Таймінг\Рух\Інтелектуальний

Відтворення та резервне копіювання

Відтворення з локальною синхронізацією	2CH 8MP@30fps, 3CH 5MP@30fps, 4CH 4MP@30fps, 4CH 1080P@30fps
Можливість декодування	1080P(1920x1080)@240fps
Відтворення з дистанційною синхронізацією	ТАК
Режим пошуку	ВСЕ, Канал, Ручний, Таймінг, Виявлення руху, Людина, Транспортний засіб, Тварина
Функції відтворення	Відтворення, Пауза, Зупинка, Прискорення, Прискорення, Перемотування кадру вперед, Аудіо, Кліп
Режим резервного копіювання	USB-пристрій/мережа

Мережа

Інтерфейс	1×RJ45 10/100/1000 Мбіт/с 8×RJ45 10/100 Мбіт/с POE
Вхідна пропускна здатність	160 МБ
Мережеві функції	TCP/IP,HTTP,SMTP,DHCP,FTP,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP
Onvif	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Веб-браузер	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Програмне забезпечення CMS	Підтримка Windows 7/Windows 8/Windows 10/MAC OS
Підтримка хмарних технологій (P2P)	Так
Смартфон	iPhone, Android
POE	8 незалежних мережевих інтерфейсів POE 100 Мбіт/с
WIFI	НЕ ВИЗНАЧЕНО

Зберігання

Тип інтерфейсу	1 інтерфейс жорсткого диска SATA (2,5"/3,5" SATA)
Ємність	Ємність до 10 ТБ
eSATA	НЕ ВИЗНАЧЕНО

Загальні дані

Мова	Англійська (США), англійська (Великобританія), російська, німецька, французька, іспанська, італійська
Інтерфейс USB	2 інтерфейси USB 2.0
RS485	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Енергоспоживання	DC48В/1875мА ≤15Вт (без жорсткого диска та POE)
Робоче середовище	-10~55℃/10~90%
Розміри (Ш×Д×В)	260*239*46мм
Вага	990 г (без жорсткого диска)