

Функції:

IP-відеокамера поворотна автономна з сонячною панеллю

PIR-датчик

Об'єктив 4.0 мм

Запис 2MP+2MP

Мережа Wi-Fi

Кут огляду: широкий кут огляду високої чіткості 110°

Біле світло LED 6 шт. дальність роботи в нічному режимі 15 м

Інфрачервоні світлодіоди 6 шт. дальність роботи в нічному режимі 20 м

Застосунок V380 для Android та iOS



Характеристики

Модель		VLC-9192IG/2C
Застосунок для iOS, Android		V380
Відео	Матриця	1/2.9" Progressive Scan CMOS GC3003
	Об'єктив	F= 4.0мм (F 1.6), 0 Люкс вночі
	Запис	Основний потік: 1920x1080; 20 FPS/S, Додатковий потік: 640x480/640x352, 15 FPS/S
	Відеокодек	H.265
	Кут огляду	110°
Аудіо	ІЧ-підсвітка	6 шт. дальність 15 м (кам. 1), 6 шт. дальність 15 м (кам. 2)
	Біле світло LED	6 шт. дальність 15 м (кам. 1), 6 шт. дальність 15 м (кам. 2)
	Вбудований мікрофон/ гучномовець	Дальність моніторингу 10 метрів
PTZ	Кут нахилу підвісу	Горизонтальна 355° Вертикальна 90°
	Швидкість обертання	Горизонтальна 30°/с Вертикальна 20°/с
Тривога	Детектор руху	Вбудований PIR-датчик руху з дальністю виявлення до 12 метрів та кутом виявлення 95°
	Сповіщення	Відправка повідомлення на мобільний телефон
Мережа	Операційна система	Android, iOS
	4G	B1/B3/B7/B8/B20/B28
Живлення	Живлення	DC 5 В / 2 А (Роз'єм живлення USB Type-C), сонячна панель + вбудовані акумулятори
	Енергія сонячної батареї	7.5 Вт
	Енергоспоживання при роботі	Вбудована батарея (8 000 мАг)
	Споживання електроенергії під час роботи	У денний час: 350–400 мА, у нічний час: 500–550 мА, струм у режимі очікування: 5 мА
	Споживання в режимі очікування	0.003 Вт
Загальні характеристики	Споживча потужність	0.8 А
	Робоча температура	-10°C~+60°C Вологість 10% ~ 90%
	Матеріал корпусу	Пластик
	Зберігання	Картка пам'яті (максимальна підтримка 128 ГБ)
	Ступінь захисту	IP66
	Габарити	170(В)х5(Г)х235(Ш) мм (панель), 175(В)х205(Г)х140(Ш) мм (відеокамера)
	Вага	1060 гр