



Кількість каналів навантаження – можливість одночасного живлення кількох пристроїв. Вихідна напруга регулюється на 3 рівні, що дозволяє легко підлаштуватися під різні типи обладнання. Просте встановлення — пристрій підтримує монтаж на стіну. Передбачений захист від перевантаження по струму, перенапруги та короткого замикання. Передбачено світлову індикацію каналів.

Функція	Характеристика
Вхідна напруга	110-230 В AC
Перемикач напруги для компенсації довжини кабелю	Normal (звичайний) 12 В Long (довгий) 13.5 В Ex-Long (дуже довгий) 15 В
Номінальний вихідний струм	8 А (1 А на кожний канал)
Номінальна потужність	12 Вт (на один канал) Загальна: 96 Вт
Споживання в режимі очікування	≤0,1 Вт
ККД	≥86,95%
Порт	
Вхідний роз'єм	2-жильне гніздо типу С8 з кабелем європейського стандарту
Вихідний роз'єм	8-канальний вихідний термінал
Захист	
Основний захист	Від перевантаження по струму, перенапруги та короткого замикання
Температура зберігання	0 °С ~ +40 °С
Вологість при зберіганні	10%–90% (RH)
Рівень антикорозійного захисту	IP33
Запобіжник	Самовідновлювальний

