



Кількість каналів навантаження –, можливість одночасного живлення кількох пристроїв. Вихідна напруга регулюється на 3 рівні, що дозволяє легко підлаштуватися під різні типи обладнання. Просте встановлення —пристрій підтримує монтаж на стіну. Передбачений захист від перевантаження по струму, перенапруги та короткого замикання. Передбачено світлову індикацію каналів.

Функція	Характеристика
Вхідна напруга	110-230 В AC
Вихідна напруга	Normal (звичайний) 12 В Long (довгий) 13.5 В Ex-Long (дуже довгий) 15 В
Номінальний вихідний струм	Загальний 16 А 1 А на канал
Номінальна потужність	12 Вт (на один канал) Загальна: 192 Вт
Номінальний вихідний струм	110-230 В / AC 2.2 А 47 - 63 Гц
Споживання в режимі очікування	≤0,1 Вт
ККД	≥86,95%
<b>Порт</b>	
Вхідний роз'єм	Гніздо типу С16 з кабелем європейського стандарту
Вихідний роз'єм	16-канальний вихідний термінал
<b>Захист</b>	
Основний захист	Від перевантаження по струму, перенапруги та короткого замикання
Температура зберігання	0 °С ~ +40 °С
Вологість при зберіганні	10%–90% (RH)
Клас захисту	IP33

