

Функції:

IP-відеокамера поворотна автономна з сонячною панеллю, з прожектором

PIR-датчик

Об'єктив 4.0 мм

Запис 3MP+3MP

Мережа Wi-Fi

Кут огляду: широкий кут огляду високої чіткості 110°

Біле світло LED 12 шт. дальність роботи в нічному режимі 20 м

Інфрачервоні світлодіоди 8 шт, дальність роботи в нічному режимі 20 м

Застосунок V380 для Android та iOS



Характеристики

Модель	Відеокамера	VLC-1030WIA/2C
Застосунок для IOS, Android		V380
Відео	Матриця	1/2.9" Progressive Scan CMOS GC3003
	Об'єктив	F=4.0 мм (F2.0), 0 Люкс (ніч)
	Запис	Основний потік: 1920×2160, 15 FPS/s Додатковий потік: 640×480/640×352, 15 FPS/s
	Відеокодек	H.265
	Кут огляду	110°
Відео	ІЧ-підсвітка	4 шт., дальність 20 м (кам.1), 4 шт., дальність 20 м (кам.2)
	Біле світло LED	8 шт., дальність 20 м (кам.1), 4 шт., дальність 20 м (кам.2)
Аудіо	Вбудований мікрофон/гучномовець	Дальність моніторингу 10 метрів
PTZ	Кут нахилу підвісу	Горизонтальна 355°, вертикальна 90°
	Швидкість обертання	Горизонтальна 30°/с, вертикальна 20°/с
Тривога	Детектор руху	Вбудований PIR-датчик руху з дальністю до 12 м та кутом 95°
	Сповіщення	Відправка повідомлень на мобільний телефон
Мережа	Операційна система	Android, iOS
	Wi-Fi	Безпроводний зв'язок Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2,4–2,4835 ГГц
Живлення	DC 5 В / 3.65 А	USB Type-C, сонячна панель + акумулятор + проєктор
	Вбудовані батареї	Li-ion 3.7 В, прожектор 8000 мАг, камера 12000 мАг
	Споживання електроенергії	День: 12 Вт, ніч: 2 Вт, очікування: 0.2 Вт, проєктор: 7 Вт
Загальні характеристики	Споживана потужність макс.	9 Вт
	Матеріал корпусу	Пластик
	Робоча температура	-10 °C ~ +60 °C, вологість 10%–90%
	Температура зберігання	-20 °C ~ +60 °C, вологість 10%–90%
	Зберігання	Картка пам'яті (макс. 128 ГБ)
	Ступінь захисту	IP66
	Габарити	450 (Ш) × 260 (Г) × 220 (В) мм
Вага	2290 г	