



- Наружная АHD камера
- Разрешение 2.0 Мп
- ИК подсветка
- Всепогодный корпус
- Степень защиты IP66
- 3 степени свободы
- OSD меню

| Камера АHD                     |  |                              |
|--------------------------------|--|------------------------------|
| Модель                         | COD-631H                                   |                              |
| Версия                         | FullHD 5.2                                 |                              |
| Встроенное меню OSD            | +  |                              |
| Управление встроенным меню OSD | джойстик на шнуре                          | -                            |
|                                | UTC контроллер                             | -                            |
| Матрица                        |  |                              |
| Сенсор                         | 1/2.8" Full HD CMOS                        |                              |
| Размер пикселя, мкм            | 3.0x3.0                                    |                              |
| Разрешение                     | PAL  | AHD-H: 1920x1080@25fps       |
|                                | NTSC                                       | AHD-H: 1920x1080@30fps       |
| Режим «День/Ночь»              | Автоматический/Цветной/Черно-белый         |                              |
| Светочувствительность, Лк      | 0,01                                       |                              |
| Функции обработки видео        | AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks |                              |
| Динамический диапазон WDR, Дб  | 69   |                              |
| Соотношение сигнал/шум, Дб     | 44   |                              |
| Видео выход                    | система                                    | PAL/NTSC                     |
|                                | выход                                      | 1Vpp, 75Ω                    |
| Экспозиция, с                  | автоматическая                             | +                            |
|                                | ручная                                     | 1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000 |
| Объектив                       |  |                              |
| Фокусное расстояние, мм        | 3.6  |                              |
| Диафрагма, F                   | 1.4  |                              |
| Угол обзора, °                 | горизонтальный                             | 77                           |
|                                | вертикальный                               | 61                           |
| Тип объектива                  | асферический                               | -                            |
|                                | сферический                                | +                            |
| Тип крепления объектива        | M12  |                              |
| Управление                     | -  |                              |
| ИК подсветка                   |  |                              |
| Дальность действия, м          | До 30                                      |                              |
| Количество светодиодов, шт.    | 6, массив светодиодов                      |                              |
| Угол освещения, °              | 60   |                              |
| Длина волн, нм                 | 850  |                              |
| ИК фильтр                      | Автоматический                             |                              |
| Габариты                       |  |                              |
| Размеры, мм                    | общая длина                                | 160                          |
|                                | кожух                                      | Ø62x90                       |
|                                | кронштейн                                  | Ø65x55                       |
| Масса, г                       | 300  |                              |
| Общие                          |  |                              |
| Питание                        | DC12V, A                                   | 0.4                          |
| Тревожные                      | входы                                      | -                            |
|                                | выходы                                     | -                            |
| Материал корпуса               | Металл                                     |                              |
| Материал кронштейна            | Металл                                     |                              |
| Степень защиты IP              | 66   |                              |
| Степень ударопрочности IK      | -  |                              |
| Температурный режим, °C        | -40 - +60                                  |                              |
| Гарантия, лет                  | 3  |                              |