



- Наружная АHD/TVI/CVI/CVBS камера
- Разрешение 4.0 Мп
- Варифокальный объектив
- ИК подсветка
- Всепогодный корпус
- Степень защиты IP66
- 3 степени свободы

| | | |
|--------------------------------|-------------------|---|
| Камера АHD | | |
| Модель | | COD-VF3CH |
| Версия | | SuperHD 4.2 |
| Встроенное меню OSD | | + |
| Управление встроенным меню OSD | джойстик на шнуре | - |
| | UTC контроллер | - |
| Матрица | | |
| Сенсор | | 1/2,7" CMOS |
| Размер пикселя, мкм | | 2.8x2.8 |
| Разрешение | PAL | AHD:4.0Mp (2592x1520)@15fps, TVI: 4.0Mp (2592x1520)@15fps, CVI: 4.0Mp (2592x1520)@15fps, Analog: 1300TVL |
| | NTSC | AHD:4.0Mp (2592x1520)@15fps, TVI: 4.0Mp (2592x1520)@15fps, CVI: 4.0Mp (2592x1520)@15fps, Analog: 1300TVL |
| Режим «День/Ночь» | | Автоматический/Цветной/ Черно-белый |
| Светочувствительность, Лк | | 0.01 |
| Функции обработки видео | | AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks |
| Динамический диапазон WDR, дБ | | 72 |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | | 48 |
| Видео выход | система | PAL/NTSC |
| | выход | 1Vpp, 75Ω |
| Экспозиция, с | автоматическая | + |
| | ручная | 1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000 |
| Объектив | | |
| Фокусное расстояние, мм | | 2.8-12 |
| Диафрагма, F | | 1.4 |
| Угол обзора, ° | горизонтальный | 93-23 |
| | вертикальный | 69-17 |
| Тип объектива | асферический | - |
| | сферический | + |
| Тип крепления объектива | | M12 |
| Управление | | Ручное |
| ИК подсветка | | |
| Дальность действия, м | | До 40 |
| Количество светодиодов, шт. | | 42 |
| Угол освещения, ° | | 60 |
| Длина волн, нм | | 850 |
| ИК фильтр | | Автоматический |
| Габариты | | |
| Размеры, мм | общая длина | 280.5 |
| | кожух | Ø84x128 |
| | кронштейн | Ø84x152.5 |
| Масса, г | | 750 |
| Общие | | |
| Питание | DC12V, A | 0.5 |
| Тревожные | входы | - |
| | выходы | - |
| Материал корпуса | | Металл |
| Материал кронштейна | | Металл |
| Степень защиты IP | | 66 |
| Степень ударопрочности IK | | - |
| Температурный режим, °C | | -40 - +60 |
| Гарантия, лет | | 3 |