



- Гибридный AHD видеорегистратор
- 4 каналов
- Поддержка AHD/CVI/TVI разрешения
- Поддержка AHD 8.0Mp разрешения
- 1xSATA (макс. 8Tb)
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Поддержка ONVIF 2.4
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan Device Manager

Система		
Модель		ADF-14S
Версия		SuperHD 4.3
Максимальное количество подключаемых камер, шт.		4
Операционная система		Embedded Linux
Системные ресурсы		Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени в разрешении AHD-H, воспроизведение, удаленный доступ, резервное копирование по USB
Режимы работы		AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	AHD	4xAHD 8.0Mp@8, 4xAHD 5.0Mp@14, 4xAHD 4.0Mp@18, 4xAHD-H@25
	AHD + IP	2xAHD 8.0Mp@15+2x8.0Mp@15
	IP	8x1080p@25, 4x3.0Mp@25, 4x5.0Mp@25, 4x8.0Mp@25
Хранение архива		HDD (в комплект не входит), сеть
Компрессия видео		H.264(HighProfile)/H.265
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)		Видео:~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1), Аудио: 0.69Gb
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	AHD	4xAHD 8.0Mp@8, 4xAHD 5.0Mp@14, 4xAHD 4.0Mp@18, 4xAHD-H@25
	AHD + IP	2xAHD 8.0Mp@15, 2x8.0Mp@15
	IP	4x1080p@25, 4x3.0Mp@25, 2x5.0Mp@25, 1x8.0Mp@25
Резервное копирование		По сети, USB носитель
Предпросмотр		1/4/9/16
Режимы записи		Вручную, По тревоге, По движению, По расписанию
Аудио		
Компрессия аудио		G.711A
Двухстороннее аудио		+
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		NiP /IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP
Языковая поддержка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP адрес по умолчанию		DHCP (Auto)
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Порт управления		34567
Программа - конфигуратор		Partizan Device Manager
Программа мониторинга		Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS
Мобильное ПО(поддержка)		Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Интерфейс		
Качество отображения		1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768
Видео входы		4ch BNC
Видео выходы		1ch VGA, 1ch HDMI
Аудио входы		4ch RCA
Аудио выходы		1ch RCA
Тревожные входы		-
Тревожные выходы		-
PTZ управление		RS-485
USB		2xUSB2.0
Внутренний SATA, (max. 8Tb)		1
Внешний SATA, (max. 8Tb)		-
Внешний eSATA, (max. 8Tb)		-
Габариты		
Размеры, мм		255x236x44
Масса, г		1200
Общие		
Аксессуары		Оптическая мышь, адаптер питания, пульт дистанционного управления
Питание	DC12V, A	2.0
	PoE/Класс	-
Материал корпуса		Металл
Материал передней панели		Пластик
Температурный режим, °C		0 - +55
Гарантия, лет		3