

Partizan ADM-816V FullHD v4.0





- Гибридный AHD видеорегистратор
- 16 каналов
- Поддержка форматов AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- 1xSATA (maкс. 8Tb)
- Поддержка ONVIF 2.4
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan NIP-2

Ваша инструкция пользователя здесь: http://manuals.partizan.global/



Программное обеспечение Partizan: http://apps.partizan.global/



Система		
Модель		ADM-816V
Версия		FullHD v4.0
Макс. кол-во подключаемых	камер, шт.	16
Операционная система		Embedded Linux
Одновременная запись всех	каналов в режиме	+
реального времени		
Воспроизведение		+
Удаленный доступ		+
Резервное копирование по USB		+
Режимы работы		AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
Запись		
Запись, каналов х	AHD	16x5.0M-N AHD@15, 16x4.0M-N AHD@18, 16xAHD-H@18
разрешение @ к/с	AHD + IP	16xAHD-H@18+16x1080P@18, 8xAHD-H@25+8x1080P@25
разрешение с ну с	IP	4x5.0Mp@25, 8x3.0Mp@25, 8x1080P@25+8x960P@25
Хранение архива, HDD*/сеть		+/+
Компрессия видео		H.264/H.265
Расчет объема архива для	Видео	~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1)
25 к/с /1 канал (за день)	Аудио	0.69Gb
	*Внил	мание, жесткий диск в комплект не входит!
Отображение		
Воспроизведение архивных	AHD	8x5.0M-N AHD@15fps, 16x4.0M-N AHD@18, 16xAHD-H@18
записей, каналов х	AHD + IP	16xAHD-H@18, 16x1080P@18, 8xAHD-H@25, 8x1080P@25
разрешение @ к/с	IP	4x5.0Mp@25, 8x3.0Mp@25, 8x1080P@25, 8x960P@25
Резервное копирование, сет	ь/USB	+/+
Предпросмотр		1/4/8/9/16
,	Вручную	+
	По тревоге	+
Режимы записи	По движению	+
	По расписанию	+
Аудио		
Компрессия аудио G.711A		
		+
Двухстороннее аудио + Сеть		
		RJ-45 (10/100Base-T)
		NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP
Сетевые функции		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
Языковая поддержка		
IP адрес по умолчанию		DHCP (Auto)
·		admin
,		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Порт управления		34567
Программа - конфигуратор		Partizan Device Manager
Программа мониторинга		Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS
Мобильное ПО (поддержка)		Partizan Device Manager , Partizan Cloud Storage
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Интерфейс		
Качество отображения		4096x2160; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768
Вилео	Входы	16ch BNC
Видео	Выходы	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудио	Входы	2ch RCA
лудио	Выходы	1ch RCA
Тревога	Входы	-
тревога	Выходы	-
PTZ управление, порт/подде		1xRS485 / Pelco P/D
USB		2xUSB2.0
Внутренний SATA, шт. х макс. Tb		1x8
Внешний SATA, шт. х макс. Tb		-
Внешний eSATA, шт. х макс. Tb		-
Габариты		
Размеры, мм		255x236x44
Macca, r		1100
Общие		
	Оптич. мышь	+
Аксессуары	Адаптер питания	+
лиссосуары		+
	ПДУ DC12V_A	2.0
	DC12V, A	Z.U
Питание	DOF /V nacc	
	РоЕ/Класс	
Материал корпуса, пластик/и	металл	-/+ . /
Материал корпуса, пластик/и Материал передней панели,	металл	+/-
Материал корпуса, пластик/и	металл	

YOU SEE. YOU CONTROL WWW.PARTIZAN.GLOBAL