



- Разрешение 2.0 Мп
- Варифокальный объектив с автофокусом
- Степень защиты IP55
- Степень защиты IK10
- ИК подсветка
- Поддержка питания PoE
- 3 степени свободы
- Поддержка протокола ONVIF

Камера IP		
Модель		IPD-VF2MP-IR
Версия		AF WDR POE
Матрица		
Сенсор		1/2.7" Panasonic Progressive Scan
Размер пикселя, мкм		2.7x2.7
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL: 1920x1080@25, 1280x720@25, NTSC: 1920x1080@30, 1280x720@30
	Дополнительный поток	PAL: 704x576@25, 352x288@25, NTSC: 704x576@30, 352x288@30
Режим «День/Ночь»		Автоматический/Цветной/Черно-белый
Светочувствительность, Lux/Iris		Цвет:0.01Lux@F1.2, Ч/Б: 0 Lux@F1.2
Динамический диапазон WDR, dB		120
Соотношение сигнал/шум, dB		50
Функции обработки видео		AGS, AWB, ABF, ABL, OSD, PrivacyMasks, True WDR
Кодек	H.264/MJPEG/H.265	Baseline / Main / High
	Экспозиция, с	Автоматический
Экспозиция, с	Автоматический	1/25-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		2.8-12
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	Горизонтальный	82 - 24
	Вертикальный	55 - 15
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление		Автоматический (Motorized Focus/Zoom)
ИК подсветка		
Дальность действия, м		До 30
Количество светодиодов, шт.		24
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматический
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP
Языковая поддержка		English
IP-адрес по умолчанию		http://192.168.1.88
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		2000
RTSP порт		554
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip/av0_0&user=admin&password=admin
	Суб поток	rtsp://ip/av0_1&user=admin&password=admin
Порт управления		5000
Программа - конфигуратор		-
Программа мониторинга		Partizan CMS
Мобильное ПО(поддержка)		-
Протоколы интеграции		ONVIF 2.4+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	112
	Кожух	Ø119x112
	Кронштейн	-
Масса, г		810
Общие		
Питание	DC12V, А	0.8
	PoE, Класс/Вт	0/12
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио вх/вых		+/-
Слот для карт памяти		-
Материал корпуса		Металл
Материал кронштейна		-
Степень защиты IP		55
Степень ударопрочности IK		10
Температурный режим, °C		-20 - +55
Гарантия, лет		3