



- 2.0 Мп разрешение
- True WDR
- Адаптер для LPR систем
- Варифокальный объектив с автофокусом
- Степень защиты IP66
- Степень ударопрочности IK10
- ИК подсветка
- Поддержка PoE
- 3 степени свободы
- Поддержка ONVIF

<b>Камера IP</b>		<b>IPD-VF2MP-IR</b>
Модель		IPD-VF2MP-IR
Версия		AF WDR POE 1.0
<b>Матрица</b>		
Сенсор		1/3" Panasonic Progressive Scan
Размер пикселя, мкм		2.7x2.7
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL: 1920x1080@50, 1280x720@50, NTSC: 1920x1080@60, 1280x720@60
	Дополнительный поток	PAL: 1280x720@25, 704x576@25, 352x288@25, NTSC: 1280x720@30, 704x576@30, 352x288@30
Режим «День/Ночь»		Auto/Color/Black&White
Светочувствительность, Лк		Color 0.05Lux@F1.2, Black/White: 0.01 Lux@F1.2
Динамический диапазон WDR, Дб		120
Соотношение сигнал/шум, Дб		50
Функции обработки видео		Smart Detection, Smart streaming, HSBLIC (can be used as a car license plate recognition (LPR) camera), True WDR, 3DDNR, AGS, AWB, OSD, PrivacyMasks, Motion Detection, Lens Distortion Control
Кодек		H.264 Baseline / Main profile / High profile
		MJPEG
		H.265 Main profile
Экспозиция, с	Авто	1/25-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<b>Объектив</b>		
Фокусное расстояние, мм		2.8-12
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	Горизонтальный	81 – 23
	Вертикальный	65 – 17
Тип объектива		Сферический
Тип крепления объектива		M12
Управление		Автоматический (Моторизированный фокус и зум)
<b>ИК подсветка</b>		
Дальность действия, м		до 25
Количество светодиодов, шт.		24
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматический
<b>Сеть</b>		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		TCP/IP, RTSP, HTTP, Unicast, Multicast, UDP, RTP, RTCP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP
Языковая поддержка		English
IP-адрес по умолчанию		<b>http://192.168.1.88</b>
Имя пользователя по умолчанию		<b>admin</b>
Пароль по умолчанию		<b>admin</b>
HTTP порт		80
ONVIF порт		2000
RTSP порт		554
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip/av0_0&user=admin&password=admin
	Дополнительный поток	rtsp://ip/av0_1&user=admin&password=admin
Порт управления		5000
Программа - конфигуратор		-
Программа мониторинга		Partizan CMS
Мобильное ПО		-
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
<b>Габариты</b>		
Размеры, мм	Общая длина	112
	Кожух	Ø119x112
	Кронштейн	-
Масса, г		810
<b>Общие</b>		
Питание	DC12V, A	0.8
	PoE, Класс/Вт	0/12
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Входы	-
	Выходы	-
Слот для карт памяти		MicroSD до 64Gb (не включена в набор)
Материал корпуса		Металл
Материал кронштейна		-
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности IK		10
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3