



- 8.0 Мп разрешение
- ИК подсветка
- Варифокальный объектив с функцией Автофокус
- Степень защиты IP66
- Поддержка питания PoE
- Всепогодный корпус
- Поддержка ONVIF 2.6

<b>Камера IP</b>		
Модель	IPO-VF5MP	
Версия	AF4K	
<b>Матрица</b>		
Сенсор	1/2.5" Sony Starvis 4K	
Размер пикселя, мкм	1.62x1.62	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL:3840x2160@15, 2592x1520@18, 1920x1080@25 NTSC:3840x2160@15, 2592x1520@18, 1920x1080@30
	Дополнительный поток	PAL:1920x1080@25, 1280x720@25, 640x480@25 NTSC:1920x1080@30, 1280x720@30, 640x480@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический/Цветной/Черно-белый	
Светочувствительность, Лк	0.01	
Динамический диапазон WDR, Дб	72	
Соотношение сигнал/шум, Дб	48	
Функции обработки видео	BLC, DWDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks	
Smart функции	Зона вторжения, Пересечение виртуальной линии, Детектор оставленных/пропавших вещей, Обнаружение пешеходов, Обнаружение лиц, Подсчет пересечений линии	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручная	1/5-1/20000
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	256-163841024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<b>Объектив</b>		
Фокусное расстояние, мм	3.3-12	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	114-23
	Вертикальный	58-17
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление	Автоматический (Моторизированный Фокус/Зум)	
<b>ИК подсветка</b>		
Дальность действия, м	До 40	
Количество светодиодов, шт.	40	
Угол освещения, °	30	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматический	
<b>Сеть</b>		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English	
IP-адрес по умолчанию	<b>DHCP (Auto)</b>	
Имя пользователя по умолчанию	<b>admin</b>	
Пароль по умолчанию	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Дополнительный поток	rtsp://ip:port/Ch01/1
Порт управления	9988	
Программа - конфигуратор	Web интерфейс, IE	
Программа мониторинга	Partizan CMS	
Мобильное ПО	-	
Протоколы интеграции	ONVIF 2.6+	
<b>Габариты</b>		
Размеры, мм	Общая длина	242
	Кожух	Ø84x128
	Кронштейн	Ø84x114
Масса, г	750	
<b>Общие</b>		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE, Класс/Вт	0/6
Тревожные входы/выходы	+/-	
Аудио входы/выходы	+/-	
Слот для карт памяти	MicroSD (до 128Gb)	
Материал корпуса	Металл	
Материал кронштейна	Металл	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	