



- Разрешение 8.0 Мп
- ИК подсветка
- Степень защиты IP66
- 3 степени свободы
- Поддержка ONVIF 2.6

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPD-5SP-IR	
Версия	4K v1.0	
Матрица		
Сенсор	1/2.3" OmniVision 4K	
Размер пикселя, мкм	1.62x1.62	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 3840x2160@15, 2592x1944@15, 2592x1520@15, 1920x1080@15 NTSC: 3840x2160@15, 2592x1944@15, 2592x1520@15, 1920x1080@15
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL: 1280x720@15, 640x480@15, 320x240@15 NTSC: 1280x720@15, 640x480@15, 320x240@15
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux	0.1	
Динамический диапазон WDR, dB	72	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Функции обработки видео	AEC, AGS, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручная	1/5-1/20000
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	8-16384
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2.8	
Диафрагма, F	2.0	
Угол обзора, °	Горизонтальный	105
	Вертикальный	86
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление, ручное/авто	-	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	≤30	
Количество светодиодов, шт.	1, Array LED	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр, ручной/авто	-/+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English	
IP-адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Дополнительный поток	rtsp://ip:port/Ch01/1
Порт управления	9988	
Программа - конфигуратор	Web interface, IE	
Программа мониторинга	Partizan CMS	
Мобильное ПО (поддержка)	-	
Протоколы интеграции	ONVIF 2.6+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	89.9
	Кожух	∅126.6x89.9
	Кронштейн	-
Масса, г	375	
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE класс/Вт	0/6
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Встроенный микрофон	-
	Входы	-
	Выходы	-
Слот для карт памяти	-	
Материал корпуса пластик/металл	-/+	
Материал кронштейна пластик/металл	-	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	