





- Биометрический считыватель
- Количество пользователей: 1000
- Металлический корпус
- Степень защиты: IP55
- Интерфейс считывателя: Wiegand26

### Схема подключения:

#### Подключение в систему контроля доступа



#### Схема подключения автономного режима работы



| Сетевой контроллер                          |                                  |          |
|---|----------------------------------|----------|
| Модель                                      | PAB-FC2                          |          |
| Версия                                      | -                                |          |
| Количество точек прохода, шт.               | 1                                |          |
| Количество считывателей, шт.                | 1                                |          |
| Интерфейс считывателей                      | Wiegand26                        |          |
| Параметры встроенного считывателя           | Биометрический, отпечаток пальца |          |
| Максимальное количество пользователей, чел. | 1000                             |          |
| Максимальное количество событий, шт.        | -                                |          |
| Интерфейс коммуникаций                      |                                  |          |
| Аксессуары                                  | -                                |          |
| Датчик состояния двери, шт.                 | -                                |          |
| Кнопка выхода, шт.                          | 1                                |          |
| Пожарная разблокировка                      | -                                |          |
| Энергонезависимая память, записей           | -                                |          |
| Пожарные                                    | входы, шт.                       | -        |
|   | выходы, шт.                      | -        |
| Тревожные                                   | входы, шт.                       | -        |
|   | выходы, шт.                      | -        |
| Управление замком                           | Реле, шт. (ток, А)               | Опционно |
|   | Электромеханика                  | 1        |
|   | Электромагнит                    | -        |
| Максимальная дистанция коммутаций           | -                                |          |
| Сетевой интерфейс                           | -                                |          |
| Энергонезависимая память, лет               | 10                               |          |
| Сеть  |                                  |          |
| Ethernet                                    | -                                |          |
| Web-интерфейс                               | -                                |          |
| Языковая поддержка                          | -                                |          |
| IP-адрес по умолчанию                       | -                                |          |
| Имя пользователя по умолчанию               | -                                |          |
| Пароль по умолчанию                         | -                                |          |
| Web порт                                    | -                                |          |
| Control порт                                | -                                |          |
| Поддержка ПО                                | -                                |          |
| Мобильное ПО                                | -                                |          |
| Габариты                                    |                                  |          |
| Размеры, мм                                 | 120×72×25                        |          |
| Масса, г                                    | 350                              |          |
| Общие                                       |                                  |          |
| Питание                                     | DC 12В/80мА                      |          |
| Материал корпуса                            | Металл                           |          |
| Степень защиты IP                           | 55                               |          |
| Степень ударопрочности IK                   | -                                |          |
| Температурный режим, °C                     | -20-+50 °C                       |          |
| Гарантия, лет                               | 3                                |          |

\*Примечание: функции, внешний вид, комплектация и порядок работы с устройством могут быть изменены производителем в связи с доработками, как самого устройства, так и его программного обеспечения без предварительного уведомления.