



- Разрешение 5.0 Мп
- Высокая светочувствительность с технологией Starvis
- ИК подсветка до 60м
- Степень защиты IP66
- 3 степени свободы
- Поддержка ONVIF 2.4

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель		IPO-VF5MP
Версия		Starlight
Матрица		
Сенсор		1/2.8" Sony Starvis Starlight
Размер пикселя, мкм		2.0x2.0
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL:2592x1944@12, 2560x1440@25, 2048x1520@25, 1920x1080@25 NTSC:2592x1944@15, 2560x1440@30, 2048x1520@30, 1920x1080@30
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL:640x480@25, 320x288@25, NTSC:640x480@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux		0.001
Динамический диапазон WDR, dB		72
Соотношение сигнал/шум, dB		48
Функции обработки видео		AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		2.8-12
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	Горизонтальный	89-26
	Вертикальный	58-15
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление, ручное/авто		+/-
ИК подсветка		
Дальность действия, м		≤60
Количество светодиодов, шт.		8 array LED
Угол освещения, °		30
Длина волн, нм		850
ИК фильтр, ручной/авто		-/+
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP
Языковая поддержка		English
IP-адрес по умолчанию		DHCP (Auto)
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		80
RTSP порт		554
RTSP строка	Основной поток	rtsp://admin:admin@ IPaddress:port /stream1
	Дополнительный поток	rtsp://admin:admin@ IPaddress:port /stream2
Порт управления		80
Программа - конфигуратор		Web interface
Программа мониторинга		Partizan CMS
Мобильное ПО (поддержка)		-
Протоколы интеграции		ONVIF 2.4+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	280.5
	Кожух	Ø84x152.5
	Кронштейн	Ø84x128
Масса, г		750
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE класс/Вт	0/6
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Встроенный микрофон	-
	Входы	-
	Выходы	-
Слот для карт памяти		-
Материал корпуса пластик/металл		-/+
Материал кронштейна пластик/металл		-/+
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3