

ВСТУП

Цей технічний паспорт призначено для вивчення принципу дії, правил експлуатації, транспортування і зберігання цифрового нагрудного відеореєстратора Tecsar B26-MOB, далі - реєстратор.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



1. ФУНКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ

1. Реєстратор призначений для здійснення відеоспостереження в режимі реального часу.
2. Світлочутлива матриця 5Мп CMOS;
3. Чіпсет камери - Ambarella A7 (A7LA50);
4. Підтримка режимів відеозапису (кольорове зображення): 2304x1296р 30 к / с; 1920x1080р 30 к / с; 1440x1080р 30 к / с; 1280x720р 30-60 к / с; 848x480р 30-60 к / с; 720x480 30 к / с.
5. Забезпечує безперебійний запис відеоінформації протягом 13 годин при якості відео 720x480.
6. Формат запису відео: H.264. AVI/MPEG4. Візуальна та аудіо сигналізація початку відеозапису.
7. Фотозйомка з розподільчою здатністю 5Мп (без функції інтерполяції)/8Мп/10Мп/12Мп/16Мп/21Мп/32Мп (встановлюється програмно на вибір) з функцією серійної фотозйомки, зйомка можлива навіть під час відеозапису;
8. Формат зображень JPEG.
9. Широкий кут огляду камери у 140 градусів.
10. Дисплей із захисним склом має діагональ 2 дюйми і дозволяє оперативний перегляд відзнятого відео.
11. Вбудований мікрофон та гучномовець, одночасний запис відеофайлів з аудіо.
12. Інфракервоне підсвічування на відстані до 10 метрів для зйомки в темряві.
13. Формат запису аудіо AAC2./MP3.
14. Обсяг пам'яті 32 ГБ.
15. Акумулятор Lithium-ion ємністю 3500 мАг.
16. Захист паролем доступу до файлів, меню і налаштувань.
17. Захист доступу до камери паролем для запобігання несанкціонованого видалення файлів.
18. Персоніфікація відеозаписів, запис дати, часу, ID користувача (працівника поліції) на відео- та фотофайлах.
19. Підтримка інтерфейсом камери російської мови.
20. Антивандальне виконання корпусу, що забезпечує надійну експлуатацію в складних умовах.
21. Ступінь захисту корпусу від проникнення пилу і вологи відповідає класу IP67.
22. Допустимий діапазон температури навколишнього середовища: -40 - +80°C.
23. Зручна металева кліпса для кріплення реєстратора на ремені, на куртці або форменій сорочці.
24. Реєстратор простий в експлуатації і має хорошу стійкість до вібрацій.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕННЯ
Інтерфейс користувача	Графічний
Мови інтерфейсу	Русский/ English /Chinese
Чіпсет	Ambarella A7 (A7LA50)
Розподільча здатність матриці	5 Мп
Розподільча здатність відеозапису	2304x1296 30р /1920x1080 30р /1440x1080 30р /1280x720 60р /1280x720 30р /848x480 60р /848x480 30р /720x480 30р
Компресія відео	H.264
Формати запису	AVI/MPEG4
Функція попереднього запису	не менше 10 секунд
Функція після запису	не менше 30 секунд
Інтервали запису	5/10/15/30/45 хв
Розподільча здатність фотознімків	5Мп/8Мп/10Мп/12Мп/16Мп/21Мп/32Мп (встановлюється програмно)
Формат фото	JPEG
Серійна зйомка	2/3/5/10/15/20 кадрів
Таймер фото	5/10 сек
Кут огляду камери	140 градусів
Аудіо	Вбудований мікрофон
Формат аудіо	AAC2/MP3
Час запису	до 13 годин в режимі 720x480 (без ІЧ підсвічування).
Індикатор запису	є
Вбудований акумулятор	3500 мАг
Час повної зарядки акумулятора	180 хвилин
Індикатор розряду акумулятора	є
Вбудована пам'ять	32 ГБ
Нічне ІЧ підсвічування	10 м
Детекція руху/обличчя	так/так
Екран	2 дюйми, кольоровий РК дисплей
Авто відключення екрану	є (30 с / 1 хв / 3 хв / 5 хв)
Функція відтворення записів	так
USB	USB 2.0
Відеовихід	HDMI 1.3
Наявність ідентифікатора (ID) користувача/пристрою	так/так
Допустимий діапазон температур при експлуатації	-20°C – +70°C
Допустимий діапазон температур при зберіганні	-40°C – +80°C
Вологість	не більше 95%
Ступінь захисту корпусу від пилу/вологи	IP67
Розміри	94 x 62 x 31 мм
Вага (без кріплення)	≤160 г

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

МОДЕЛЬ	НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ
Tecsar B26-MOB	Відеореєстратор	1 шт.
	Кліпса	1 шт.
	Інструкція	1 шт.
	CD з програмним забезпеченням	1 шт.
	Зарядний пристрій USB	1 шт.
	USB кабель для передачі даних/зарядки	1 шт.
	Док станція	1 шт.

4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Реєстратор не є джерелом небезпеки для людей і матеріальних цінностей (у тому числі в аварійних ситуаціях).
- Конструкція реєстратора забезпечує належну пожежну безпеку при експлуатації.

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Один раз на 6 місяців необхідно проводити очистку корпусу реєстратора від пилу та інших забруднень.
- Мінімум один раз в 6 місяців потрібно проводити чистку передньої лінзи камери за допомогою серветок для чищення оптики. Ні в якому разі не протирайте лінзу речовинами що містять спирт, ацетон, бензин та інші активні розчинники.

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Дотримуйтесь правил техніки безпеки при кріпленні реєстратора.
- Дотримуйтесь рекомендованих режимів температури і вологості для відеообладнання, не використовуйте пристрій в місцях з дуже високою вологістю.

7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

- Гарантійний строк на реєстратор складає 12 місяців.
- Ремонт або заміна протягом гарантійного терміну експлуатації проводиться за умови виконання правил транспортування, зберігання і використання, а також своєчасного технічного обслуговування.

8. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

- Транспортування реєстратора у транспортній тарі може бути проведене усіма видами сухопутного, водного та повітряного транспорту. Значення кліматичних і механічних впливів при транспортуванні повинні відповідати вимогам ДСТУ 12997.
- Розміщення та закріплення у транспортних засобах тари з реєстраторами повинно забезпечувати їх стійке положення, виключати можливість зміщення ящиків та удари їх один об інший або об стінки транспортних засобів.
- Зберігання реєстратора в упаковці повинно відповідати умовам 2 ДСТУ 15150.

9. ВІДОМОСТІ ПО РЕКЛАМАЦІЯХ

При відмові в роботі реєстратора у період гарантійного строку споживачем повинен бути складений технічно обґрунтований акт про необхідність ремонту, із зазначенням характеру дефекту. Несправний прилад разом з актом необхідно відправити до сервісного центру.

10. ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

Після закінчення терміну служби реєстратор не є небезпечним для життя і здоров'я людей, а також для навколишнього середовища. Утилізація пристрою проводиться без прийняття спеціальних заходів захисту навколишнього середовища.